

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT310

Артикул: PT310

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 4.2 кВт

Макс. ширина строгания 310 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **163 406 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность электродвигателя S1/S6	3000/4200 Вт
Напряжение	400 В
Скорость подачи	7 м/мин
Диаметр всасывающего патрубка	100 мм
Ширина фуговального стола	310 мм
Максимальная величина снимаемого слоя при фуговании	2,5 мм
Ширина рейсмусования	255 мм
Максимальная величина снимаемого слоя пр рейсмусовании	3
Высота рейсмусования	5-225 мм
Диаметр ножевого вала	75 мм

Частота вращения ножевого вала	5500 обмин
Количество строгальных ножей	3
Габаритные размеры стола (ДхШ)	1260x410 мм
Масса	175 кг

Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT310 - предназначены для обработки мягкого и твердого дерева. Мощная чугунная конструкция станка гарантирует тихую, без вибрации работу, благодаря использованию высококачественных ножей. Простой и быстрый переход от функции выравнивания на рейсмусование, необходимо разблокировать стол по середине поднимая в верх и переложить переходник для стружкоотсоса.

Особенности:

- С правой стороны находится рукоятка для регулировки толщины строгания
- Алюминиевый упор со шкалой, позволит точно установить его под углом 0-45
- Стол рейсмуса установлен на колонне центрально и имеет рычаг для регулировки установки вверх/вниз
- Высота строгания измеряется с помощью шкалы установленной на станке
- Чугунные столы

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок CORMAK PT310
- Комплект 3 ножей HSS
- Защита строгального вала
- Выход для вытяжки
- Выключатель подачи
- Аварийный выключатель
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.06.2026 23:41 · KRATONSHOP.RU