

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок HOLZMANN HOB260ABS 400V

Артикул: HOB260ABS_400V



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.1 кВт

Макс. ширина строгания 260 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **127 278 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1	1500 Вт
Мощность двигателя S6	2100 Вт
Напряжение	380 В
Скорость подачи	8
Диаметр всасывающего патрубка	80 мм
Габариты	1100x500x900 мм
Макс. толщина заготовки	160 мм
Размер фуговального стола	1050x260 мм
Максимальная величина снимаемого слоя	3 мм
Размер упорной линейки	610x110 мм

Угол наклона упорной линейки	90° -45°
Рейсмусование, размер стола	480x254 мм
Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя	2 мм
Диаметр ножевого вала	55 мм
Частота вращения ножевого вала	6700 об\мин
Количество строгальных ножей	2
Производительность аспирационной установки	270 м3/ч
Масса брутто/нетто, кг	88/86 кг

Фуговально-рейсмусовый станок HOLZMANN HOB260ABS 400V- подходит для быстрого и качественного обработки деревянных заготовок. Станок комплектуется встроенной аспирационной системой

Особенности:

- Комбинированный станок со встроенной аспирационной системой
- Переналадка для функции рейсмусования с поворотным фуговальным столом
- Кромки рабочих столов способствуют снижению уровня шума
- Легко заменяемый пылевой мешок снаружи станка
- Фуговальный стол из прочного алюминиевого литья под давлением
- Опорное основание входит в комплект поставки
- Поворотный алюминиевый фуговальный упор
- Возможность отключения механизма подачи

Комплект поставки:

- Станок HOLZMANN
- Встроенная аспирационная установка
- Инструкция
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.04.2026 09:37 · KRATONSHOP.RU