

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок HOLZMANN HOB260ABS 230V

Артикул: HOB260ABS\_230V

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Макс. ширина строгания	250 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **127 278 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя S1 в Вт	1,5 кВт
Напряжение	230 В
Скорость подачи	8
Диаметр всасывающего патрубка	80 мм
Габариты	1100x500x900 мм
Макс. толщина заготовки	160 мм
Максимальная величина снимаемого слоя	3 мм
Размер упорной линейки	610x110 мм
Угол наклона упорной линейки	90° -45°
Рейсмусование, размер стола	480x254 мм

Рейсмусование, макс. глубина снимаемого слоя	2 мм
Диаметр ножевого вала	55 мм
Частота вращения ножевого вала	6700 об\мин
Количество строгальных ножей	2
Производительность аспирационной установки	270 м <sup>3</sup> /ч
Ширина	590 мм
Длина	1160 мм
Высота	600 мм
Масса брутто	91 кг
Масса нетто	81 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок HOLZMANN HOB260ABS 230V** - подходит для быстрого и качественного обработки деревянных заготовок. Станок комплектуется встроенной аспирационной системой

#### Особенности:

- **Комбинированный станок со встроенной аспирационной системой**
- Переналадка для функции рейсмусования с поворотным фуговальным столом
- Кромки рабочих столов способствуют снижению уровня шума
- Легко заменяемый пылевой мешок снаружи станка
- Фуговальный стол из прочного алюминиевого литья под давлением
- Опорное основание входит в комплект поставки
- Поворотный алюминиевый фуговальный упор
- Возможность отключения механизма подачи

#### Комплект поставки:

- Станок HOLZMANN
- Встроенная аспирационная установка
- Инструкция
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.04.2026 09:05 · KRATONSHOP.RU