

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок Holzstar ADH 260

Артикул: 5903260



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2 кВт
Макс. ширина строгания	260 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **115 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Электродвигатель	2,0 кВт 220 В ~50 Гц
Размер (Д x Ш) стола фугования	1030 x 280 мм
Размер (Д x Ш) стола рейсмусования	260 x 400 мм
Макс. ширина строгания	260 мм
Макс. высота заготовки	160 мм
Толщина снимаемой стружки	3 мм
Диаметр строгального вала	63 мм
Количество строгальных ножей	2
Число оборотов строгального вала	6500 об/мин
Подача при рейсмусовании	5 м/мин

Диаметр патрубка пылеотсоса	100 мм
Масса станка	66 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок Holzstar ADH 260** - предназначен для обработки древесины строганием и рейсмусованием, с целью придания им необходимых форм и размеров.

#### **Особенности:**

- Большеразмерный фуговальный стол Holzstar ADH 260, укреплен ребрами жесткости, из литого под давлением алюминия
- Встроенный передвижной патрубок упрощает удаление стружки
- Встроенное в подставку шасси с двумя направляющими роликами делает перемещение станка легким и удобным
- Holzstar ADH 260 имеет удобную вращающуюся ручку для регулирования рейсмусового стола по высоте
- Обрезиненный выходной вал обеспечивает бережный и аккуратный выход заготовки, это особенно важно при обработке тонкой рейки.

#### **Преимущества**

- Рейсмусование:  
Станок перестроен для рейсмусования (строгания в заданную толщину)
- Фугование:  
Станок перестроен для фугования (строгания плоскости)
- Встроенное шасси:  
Встроенное в подставку шасси с двумя направляющими роликами, выдвигается при нажатии ногой на педаль и убирается при помощи пружинной скобы
- Пружинная подвеска стола:  
Вал подачи установлен на пружинную подвеску для предотвращения повреждения древесины.  
Четыре опорные колонны рейсмусового стола
- Механизм подачи:  
Равномерная автоматическая подача с защитой от обратного хода. Подающий вал с зубчатой нарезкой надежно удерживает заготовку
- Юстировка ножей:  
Юстировка строгальных ножей с помощью входящего в комплект поставки шаблона
- Наклонный упор:  
Алюминиевый упор может быть наклонен на угол до 45°. Удобная, легко читаемая шкала угла наклона;

#### **Комплект поставки:**

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 13:00 · KRATONSHOP.RU