

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A

Артикул: PT250A



#### Характеристики

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания     | 220 В                     |
| Мощность               | 1.5 кВт                   |
| Макс. ширина строгания | 252 мм                    |
| Тип вала               | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: ~~44 600 Р~~ **42 816 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность двигателя выходная                  | 1,5 кВт                           |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 2,25 кВт/10А                      |
| Номинальное напряжение / Частота тока        | 230 В / 50 Гц                     |
| Частота вращения режущего вала               | 9000 об/мин, 18000 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала                    | 2                                 |
| Размер ножей                                 | 258 x 22 x 2,0 мм                 |
| Диаметр режущего вала                        | 50 мм                             |
| Диаметр патрубка аспирации                   | 63мм /98.5 мм                     |
| Ширина реза                                  | 252 мм                            |
| Максимальная глубина реза                    | 2,5 мм                            |

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Длина фуговального стола                       | 920 мм              |
| Скорость подачи заготовки                      | 4 м/мин             |
| Максимальная глубина резания при полной ширине | 2 мм                |
| Максимальная высота заготовки                  | 120 мм              |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В)                 | 1023 x 430 x 518 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)    | 954 x 494 x 483 мм  |
| Масса нетто/брутто                             | 27/31 кг            |

**Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A** - универсальное оборудование, предназначен для строгания или рейсмусования заготовок из древесины. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Отличный станок заменяющий два оборудования (фуговальный станок и рейсмус), тем самым экономит рабочую площадь.

#### Особенности:

- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок совмещает в себе 2 в 1 для максимального увеличения рабочего пространства в мастерской.
- Мощный двигатель мощностью 1,5 кВт обеспечивает скорость вращения режущего вала 9000 об/мин, а так же возможность выполнения различных видов резки.
- Режущий вал станка оснащен 2 ножами для точной и плавной резки.
- Станок оснащен рукоятками для точной регулировки станка.

#### Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU