

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A

Артикул: PT250A



Характеристики

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Макс. ширина строгания | 252 мм |
| Тип вала | с прямыми цельными ножами |

Цена без учета доставки: ~~44 600 Р~~ **42 816 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|-----------------------------------|
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя потребляемая/пусковой ток | 2,25 кВт/10А |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 9000 об/мин, 18000 резов в минуту |
| Число ножей режущего вала | 2 |
| Размер ножей | 258 x 22 x 2,0 мм |
| Диаметр режущего вала | 50 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 63мм /98.5 мм |
| Ширина реза | 252 мм |
| Максимальная глубина реза | 2,5 мм |

| | |
|--|---------------------|
| Длина фуговального стола | 920 мм |
| Скорость подачи заготовки | 4 м/мин |
| Максимальная глубина резания при полной ширине | 2 мм |
| Максимальная высота заготовки | 120 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 1023 x 430 x 518 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 954 x 494 x 483 мм |
| Масса нетто/брутто | 27/31 кг |

Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A - универсальное оборудование, предназначен для строгания или рейсмусования заготовок из древесины. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Отличный станок заменяющий два оборудования (фуговальный станок и рейсмус), тем самым экономит рабочую площадь.

Особенности:

- Комбинированный настольный фуговально-рейсмусовый станок совмещает в себе 2 в 1 для максимального увеличения рабочего пространства в мастерской.
- Мощный двигатель мощностью 1,5 кВт обеспечивает скорость вращения режущего вала 9000 об/мин, а так же возможность выполнения различных видов резки.
- Режущий вал станка оснащен 2 ножами для точной и плавной резки.
- Станок оснащен рукоятками для точной регулировки станка.

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT250A
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU