

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT310A (220V)

Артикул: PT310A (220V)



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.2 кВт
Макс. ширина строгания	310 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **202 400 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение питания	220 В
Мощность двигателя	2,2 кВт
Частота вращения вала	5500 об/мин
Ширина резки	310 мм
Глубина резки	3 мм
Минимальная толщина резки при ширине 150 мм	4 мм
Число ножей режущего вала	3 шт
Длина фуговального стола	1409 мм
Длина рейсмусового стола	545 мм
Размеры заготовки рейсмусового, макс	225 мм

Подача	7 м/мин
Отверстие для сбора пыли	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1480x580x1120 мм
Масса станка нетто/брутто	175/217 кг

**Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT310A (220V)** - универсальное оборудование, предназначен для строгания или рейсмусования заготовок из древесины. Станки JIB изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Отличный станок заменяющий два оборудования (фуговальный станок и рейсмус), тем самым экономит рабочую площадь.

#### **Особенности:**

- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки (на фото не представлена) обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 220В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

#### **Комплект поставки:**

- Фуговально-рейсмусовый станок JIB PT310A (220V)
- Инструкция
- Упаковка

#### **Дополнительная комплектация:**

- Мобильная база
- Строгальный вал Helical
- Расширительный стол с роликами
- Цифровой индикатор подъема стола



[Спиральный вал](#)