

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок Metal Master MPT-2623 220V

Артикул: 23685



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Макс. ширина
строгания 262 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **87 362 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Скорость вращения вала, об/мин	5500
Количество лезвий, шт	3
Диаметр вала строгального станка, мм	70
Угол наклона маятниковой линейки, градус	0 - 45°
Максимальная глубина фугования, мм	3
Максимальная глубина рейсмусования, мм	4
Макс. ширина строгания, мм	262
Макс. ширина рейсмусования, мм	256
Толщина заготовки, мм	5 – 195
Скорость подачи заготовки, м/мин	7

Размеры рабочего стола для строгания (Д?Ш), мм	1103x265
Размеры рабочего стола для рейсмусования (Д?Ш), мм	520x256
Высота стола, мм	852
Мощность двигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Размеры рабочего ограждения, мм	700x150
Габаритные размеры станка (ДxШxВ), мм	1103x463x1046
Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм	1140x550x765
Масса нетто/брутто, кг	170 / 190

Станок фуговально-рейсмусовый **Metal Master MPT- 2623** — это уникальное устройство, которое сочетает в себе функции строгания и рейсмусования, что позволяет производить калибровку досок с высокой точностью. Его конструкция выполнена из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибраций в процессе работы.

Особенности:

- Верхний модуль станка может быть поднят полностью, что не мешает работе и позволяет легко удалять стружку.
- Станок оснащён эксцентриковым механизмом, который позволяет удобно регулировать положение подающего и отводящего столов.
- В базовую комплектацию станка входит спиральный вал, оснащённый режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надёжен и не требует регулировки.
- Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации.
- Скорость вращения составляет 5500 оборотов в минуту, что обеспечивает чистый рез.
- Для строгания вдоль кромки или под углом 0 - 45° станок оснащён параллельными упорами из жёстких алюминиевых профилей.

Преимущества:

- Быстрый переход от фугования к обработке по толщине.
- Параллельный упор можно не снимать.
- Усиленный параллельный упор из пресованного алюминия с боковыми фиксаторами. Возможность перемещения поперёк стола. Также можно наклонять под любым углом от 0° до 90°.

- Чугунные столы с механической обработкой для обеспечения точности и плоскостности.
- Большой маховик для быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки для дополнительной безопасности.
- Асинхронный двигатель мощностью 2,2 кВт обеспечивает эффективное фугование и обработку даже сложных заготовок.
- Прочная стальная конструкция с защитой обеспечивает стабильность и надёжность.

Стандартная комплектация:

- Шестигранный ключ на 2,5 мм – 1 шт;
- Шестигранный ключ на 3 мм – 1 шт;
- Рожковый ключ 8-10 мм;
- Станок в сборе;
- Инструкция на русском языке;

Сформировано 08.06.2026 22:28 · KRATONSHOP.RU