

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок Metal Master MPT-3123 380V

Артикул: 23686



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Макс. ширина строгания 310 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **135 982 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Скорость вращения вала, об/мин	5500
Количество лезвий, шт	3
Диаметр вала строгального станка, мм	70
Угол наклона маятниковой линейки, градус	0 - 45°
Максимальная глубина фугования, мм	3
Максимальная глубина рейсмусования, мм	4
Макс. ширина строгания, мм	310
Макс. ширина рейсмусования, мм	256
Толщина заготовки, мм	5 – 225
Скорость подачи заготовки, м/мин	7

Размеры рабочего стола для строгания (ДхШ), мм	1410x310
Размеры рабочего стола для рейсмусования (ДхШ), мм	545x310
Высота стола, мм	852
Мощность двигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Размеры рабочего ограждения, мм	1100x150
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм	1410x745x1005
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1480x600x980
Масса нетто/брутто, кг	215 / 245

Станок фуговально-рейсмусовый **Metal Master MPT-3123 380V** — это уникальное устройство, которое сочетает в себе функции строгания и рейсмусования, что позволяет производить калибровку досок с высокой точностью. Его конструкция выполнена из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибраций в процессе работы.

Особенности:

- Верхний модуль станка может быть поднят полностью, что не мешает работе и позволяет легко удалять стружку.
- Станок оснащён эксцентриковым механизмом, который позволяет удобно регулировать положение подающего и отводящего столов.
- В базовую комплектацию станка входит спиральный вал, оснащённый режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надёжен и не требует регулировки.
- Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации.
- Скорость вращения составляет 5500 оборотов в минуту, что обеспечивает чистый рез.
- Для строгания вдоль кромки или под углом 0 - 45° станок оснащён параллельными упорами из жёстких алюминиевых профилей.

Преимущества:

- Быстрый переход от фугования к обработке по толщине.
- Параллельный упор можно не снимать.
- Усиленный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксаторами. Возможность перемещения поперёк стола. Также можно наклонять под любым углом от 0° до 90°.
- Чугунные столы с механической обработкой для обеспечения точности и плоскостности.
- Большой маховик для быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки для дополнительной безопасности.
- Асинхронный двигатель мощностью 3 кВт обеспечивает эффективное фугование и обработку даже сложных заготовок.
- Прочная стальная конструкция с защитой обеспечивает стабильность и надёжность.

Стандартная комплектация:

- Шестигранный ключ на 2,5 мм – 1 шт;
- Шестигранный ключ на 3 мм – 1 шт;

- Рожковый ключ 8-10 мм;
- Станок в сборе;
- Инструкция на русском языке;

Сформировано 28.04.2026 06:06 · KRATONSHOP.RU