

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ РТ 310 (RWPT 310/225), 220V

Артикул: REZ-RWPT 310/225



#### Характеристики

Напряжение  
питания 220 В

Мощность 3 кВт

Макс. ширина  
строгания 310 мм

Тип вала с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **160 169 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Размеры

Д x Ш x В, мм, min 1295 x 790 x 955

Д x Ш x В, мм, max 1295 x 1020 x 1330

Упаковка, Д x Ш x В, мм 1320 x 570 x 990

##### Привод

Тип двигателя Асинхронный

Режим работы двигателя S1

Мощность, Вт 3000

Сеть, В/Гц 220/50

Ремень приводной Клиновой A1194Li1224Ld

Ремень автоподачи Клиновой O762Li784Ld

#### **Фугование**

Мах ширина строгания, мм 310  
Глубина строгая за один проход, мм 0-3  
Размер фуговальных столов, Д x Ш, мм 1295 x 310  
Размер стола подачи/приёма, Д x Ш, мм 625 x 310  
Материал столов Чугун

#### **Рейсмусование**

Мах ширина рейсмусования, мм 308  
Глубина рейсмусования за один проход, мм 0-4  
Мах глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм 2  
Мах высота заготовки при рейсмусовании, мм 225  
Min длина заготовки при рейсмусовании, мм 200  
Размер рейсмусового стола, мм 545 x 308  
Материал стола Чугун  
Подача Автоматическая  
Скорость подачи, м/мин 7

#### **Параллельный упор**

Размер параллельного упора, Д x Ш, мм 1100 x 150  
Угол наклона параллельного упора, град. 0...45  
Материал Алюминий

#### **Ножевой вал**

Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин 5500  
Диаметр ножевого вала, мм 70  
Тип вала С прямыми ножами  
Кол-во ножей, шт. 3  
Размер ножей, мм 310 x 25 x 3

#### **Прочие хар-ки**

Окраска Порошковая  
Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм 102  
Уровень шума (без нагрузки/с нагрузкой) LpA, дБА 81,7  
Уровень акустической мощности (без нагрузки/с нагрузкой) 94,5/103  
Масса нетто/брутто, кг 200/230

**Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 310/225, 220V** предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Спиральный вал, входящий в базовую комплектацию, оснащен режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

**Преимущества фуговально-рейсмусного станка REALREZ RWPT 310/225, 220V:**

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

**Комплект поставки:**

- Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ PT 310 (RWPT 310/225), 220V
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 16:42 · KRATONSHOP.RU