

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ РТ 310 (RWPT 310/225), 220V

Артикул: REZ-RWPT 310/225



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	3 кВт
Макс. ширина строгания	310 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **152 805 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размеры

Д x Ш x В, мм, min	1295 x 790 x 955
Д x Ш x В, мм, max	1295 x 1020 x 1330
Упаковка, Д x Ш x В, мм	1320 x 570 x 990

Привод

Тип двигателя	Асинхронный
Режим работы двигателя	S1
Мощность, Вт	3000
Сеть, В/Гц	220/50
Ремень приводной	Клиновой A1194Li1224Ld

Ремень автоподачи Клиновой O762Li784Ld

Фугование

Мах ширина строгания, мм 310
Глубина строгая за один проход, мм 0-3
Размер фуговальных столов, Д x Ш, мм 1295 x 310
Размер стола подачи/приёма, Д x Ш, мм 625 x 310
Материал столов Чугун

Рейсмусование

Мах ширина рейсмусования, мм 308
Глубина рейсмусования за один проход, мм 0-4
Мах глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм 2
Мах высота заготовки при рейсмусовании, мм 225
Min длина заготовки при рейсмусовании, мм 200
Размер рейсмусового стола, мм 545 x 308
Материал стола Чугун
Подача Автоматическая
Скорость подачи, м/мин 7

Параллельный упор

Размер параллельного упора, Д x Ш, мм 1100 x 150
Угол наклона параллельного упора, град. 0...45
Материал Алюминий

Ножевой вал

Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин 5500
Диаметр ножевого вала, мм 70
Тип вала С прямыми ножами
Кол-во ножей, шт. 3
Размер ножей, мм 310 x 25 x 3

Прочие хар-ки

Окраска Порошковая
Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм 102
Уровень шума (без нагрузки/с нагрузкой) LpA, дБА 81,7
Уровень акустической мощности (без нагрузки/с нагрузкой) 94,5/103
Масса нетто/брутто, кг 200/230

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 310/225, 220V предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Спиральный вал, входящий в базовую комплектацию, оснащен режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

Преимущества фуговально-рейсмусного станка REALREZ RWPT 310/225, 220V:

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ PT 310 (RWPT 310/225), 220V
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 06:09 · KRATONSHOP.RU