

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ PT 310 (RWPT 310/225), 400V

Артикул: REZ-RWPT 310/225-400V



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	3 кВт
Макс. ширина строгания	310 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **160 169 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Размеры

Д x Ш x В, мм, min	1295 x 790 x 955
Д x Ш x В, мм, max	1295 x 1020 x 1330
Упаковка, Д x Ш x В, мм	1320 x 570 x 990

##### Привод

Тип двигателя	Асинхронный
Режим работы двигателя	S1
Мощность, Вт	3000
Сеть, В/Гц	400/50
Ремень приводной	Клиновой A1194Li1224Ld

Ремень автоподачи	Клиновой O762Li784Ld
<b>Фугование</b>	
Мах ширина строгания, мм	310
Глубина строгая за один проход, мм	0-3
Размер фуговальных столов, Д x Ш, мм	1295 x 310
Размер стола подачи/приёма, Д x Ш, мм	625 x 310
Материал столов	Чугун
<b>Рейсмусование</b>	
Мах ширина рейсмусования, мм	308
Глубина рейсмусования за один проход, мм	0-4
Мах глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм	2
Мах высота заготовки при рейсмусовании, мм	225
Min длина заготовки при рейсмусовании, мм	200
Размер рейсмусового стола, мм	545 x 308
Материал стола	Чугун
Подача	Автоматическая
Скорость подачи, м/мин	7
<b>Параллельный упор</b>	
Размер параллельного упора, Д x Ш, мм	1100 x 150
Угол наклона параллельного упора, град.	0...45
Материал	Алюминий
<b>Ножевой вал</b>	
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5500
Диаметр ножевого вала, мм	70
Тип вала	С прямыми ножами
Кол-во ножей, шт.	3
Размер ножей, мм	310 x 25 x 3
<b>Прочие хар-ки</b>	
Окраска	Порошковая
Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм	102
Уровень шума (без нагрузки/с нагрузкой) LpA, дБА	81,7
Уровень акустической мощности (без нагрузки/с нагрузкой)	94,5/103
Масса нетто/брутто, кг	200/230

**Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 310/225, 400V предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность,**

## **стабильность и отсутствие вибрации.**

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Спиральный вал, входящий в базовую комплектацию, оснащен режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

## **Преимущества фуговально-рейсмусового станка REALREZ RWPT 310/225, 400V:**

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

## **Комплект поставки:**

- Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ PT 310 (RWPT 310/225), 400V
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 18:17 · KRATONSHOP.RU