

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ РТ 410 (RWPT 410/225), 400V

Артикул: REZ-RWPT 410/225-400V

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	4 кВт
Макс. ширина строгания	410 мм
Тип вала	с прямыми цельными ножами

Цена без учета доставки: **228 475 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Размеры

Д x Ш x В, мм, min 1650 x 1000 x 1020

Д x Ш x В, мм, max 1650 x 1333 x 1420

Упаковка, Д x Ш x В, мм 1670 x 690 x 990

Привод

Тип двигателя Асинхронный

Режим работы двигателя S1

Мощность, Вт 4000

Сеть, В/Гц 400/50

Ремень приводной Клиновой A1194Li1224Ld

Ремень автоподачи	Клиновой O762Li784Ld
Фугование	
Мах ширина строгания, мм	410
Глубина строгая за один проход, мм	0-3
Размер фуговальных столов, Д x Ш, мм	1645 x 410
Размер стола подачи/приёма, Д x Ш, мм	802 x 410
Материал столов	Чугун
Рейсмусование	
Мах ширина рейсмусования, мм	407
Глубина рейсмусования за один проход, мм	0-4
Мах глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм	2
Мах высота заготовки при рейсмусовании, мм	225
Min длина заготовки при рейсмусовании, мм	200
Размер рейсмусового стола, мм	600 x 407
Материал стола	Чугун
Подача	Автоматическая
Скорость подачи, м/мин	7
Параллельный упор	
Размер параллельного упора, Д x Ш, мм	1100 x 150
Угол наклона параллельного упора, град.	0...45
Материал	Алюминий
Ножевой вал	
Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5500
Диаметр ножевого вала, мм	70
Тип вала	С прямыми ножами
Кол-во ножей, шт.	3
Размер ножей, мм	410 x 25 x 3
Прочие хар-ки	
Окраска	Порошковая
Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм	120
Уровень шума (без нагрузки/с нагрузкой) LpA, дБА	81,7
Уровень акустической мощности (без нагрузки/с нагрузкой)	94,5/103
Масса нетто/брутто, кг	260/300

Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 410/225, 400V - предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность,

стабильность и отсутствие вибрации.

Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения, подающего и отводящего столов. Спиральный вал, входящий в базовую комплектацию, оснащен режущими твердосплавными пластинами. Этот вал надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.

Преимущества фуговально-рейсмусового станка REALREZ RWPT 410/225, 400V:

- Высокая мощность двигателя подходит для обработки твердой древесины;
- Рабочий стол изготовлен из высококачественного чугуна для минимизации вибрации и имеет поверхность без деформаций;
- Изменение рабочих режимов без регулировки.

Комплект поставки:

- Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ PT 410 (RWPT 410/225), 400V
- Инструкция (в электронном виде)
- Упаковка



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.06.2026 23:13 · KRATONSHOP.RU