

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JPJ-8НН-М с валом Helical

Артикул: JR037



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.5 кВт |
| Тип вала | Helical |
| Макс.ширина фугования | 203 мм |
| Размер рабочего стола | 1940 мм |

Цена без учета доставки: ~~183 150 Р~~ **175 750 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,5 (1,75) |
| Частота вращения строгального вала | 5000 |
| Диаметр строгального вала | 85 |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 15x15x2,5 |

| | |
|---|----------|
| Количество ножей | 40 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 203 |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 1-3,0 |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1940x203 |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 915x127 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
| Длина, мм | 1940 |
| Ширина, мм | 736 |
| Высота, мм | 946 |
| Масса, кг | 149 |
| Длина в упаковке, см | 2040/955 |
| Ширина в упаковке, см | 310/455 |
| Высота в упаковке, см | 630/690 |
| Масса в упаковке, кг | 177 |

JPJ-8НН фуговальный станок профессионального класса для ответственных столярных работ, требующих высокой точности и чистоты строгания поверхности. Имеет классический дизайн с длинными (в сумме около двух метров) и массивными чугунными столами. Поставляется с ножевым валом Helical, который укомплектован четырехсторонними твердосплавными лезвиями.

Они имеют скругленную (R150) режущую кромку и установлены в несколько рядов по спирали. Благодаря такому дизайну срезание материала происходит последовательно и под углом, без ударного воздействия. Шум при этом ниже, стружка образуется менее крупная и ее легче удалять через систему аспирации.

Высокая твердость НМ-лезвий обеспечивает продолжительный ресурс, даже при работе с плотными породами и с загрязненной древесиной. Сегменты с затупившейся или поврежденной кромкой несколько раз переворачивают новой стороной и лишь затем меняют, никаких регулировок после этого не нужно.

Отмечается стабильно высокое качество строгания, даже в случае сучковатой древесины, имеющей участки с разнонаправленными волокнами.

Механизмы подъема-опускания фуговальных столов выполнены по параллелограммной схеме с длинными рычагами привода и расположены на тяжелом чугунном основании. Конструкция обладает высокой жесткостью, обеспечивает точную и комфортную работу без вибраций, стабильность и простоту настройки станка.

Необычно устройство фуговального упора. Механизм регулировки его наклона имеет компактную конструкцию, не требующую много места сзади станка. Угол устанавливают в пределах от -45 до +45 градусов; в крайних точках и в вертикальном положении предусмотрены стопоры.

Пульт управления с пускателем, аварийным выключателем и ключом безопасности вынесены на отдельной стойке над столом, где они наиболее удобны и доступны (отличаются для 230В и 400В/на фото 230В).

Особенности:

- Строгальный вал helical
- Параллелограммная структура подстоля
- Вынесенная на мачте кнопка старт-стоп
- Регулировка высоты строгания продольным рычагом
- Компактное устройство фуговального упора
- Откатной защитный экран строгального вала
- Подстолие и столы из чугуна
- Кабинет с устройством подъема и колесами для перемещения и транспортировки станка

Комплект поставки:

- Станок
- Вал укомплектован всеми ножами
- Толкатели заготовки – 2 шт.

Сформировано 09.06.2026 02:17 · KRATONSHOP.RU