

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок BELMASH J150/730АН с валом Helical

Артикул: S214A



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	155 мм
Размер рабочего стола	730 мм

Цена без учета доставки: **57 092 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	220
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Коллекторный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	1350x680x315
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	10000
Максимальная ширина строгания, мм	155
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град	-45-0-45°
Количество ножей на валу, шт.	14
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5; R150 мм

Максимальная глубина резания, мм	3
Тип ремня	Поликлиновой (170J / 140J)
Диаметр режущего вала, мм	50
Тип передачи	Ременная
Размер стружкосборника (ДхВ), мм	350x725
Материал рабочих столов	Чугун
Длина подающего стола, мм	343
Длина приемного стола, мм	345
Размер параллельного упора (ДхВ), мм	580x110
Материал параллельного упора	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	200
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	20
Общая длина строгальных столов, мм	730
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	840x380x280
Масса нетто, кг	29
Масса брутто, кг	31

**Фуговальный станок BELMASH J150/730AH с валом Helical** - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм.

**При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:**

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);


Самая компактная модель из линейки фуговальных станков BELMASH. Единственная в настольном исполнении, к тому же укомплектованная коллекторным двигателем мощностью 1250 Вт, который позволяет двухножевому строгальному валу развивать скорость вращения в 10000 оборотов в минуту.

Рабочие столы и параллельный упор выполнены из чугуна. Основание станка изготовлено из алюминия.

Для точной регулировки глубины фугования на станке размещена шкала с указателем.

Станок имеет собственное устройство стружко и пылеудаления с объемом мешка-стружкосборника 70 литров

**Преимущества BELMASH J150/730AH**



### **Вал HELICAL**

Строгальный вал Helical минимизирует ударные нагрузки, производит чистый и ровный рез любой породы дерева и экономит средства за счет выборочного ремонта лезвий.



### **Безопасность работы**

Станок укомплектован защитным кожухом, который закрывает незадействованную часть строгального вала.



### **Собственная система пылеудаления**

Станок оснащен собственной крыльчаткой и мешком-пылесборником для удаления стружки и древесной пыли.



## Удобная настройка параллельного упора

Удобство настройки параллельного упора в преднастроенные положения 90 и 45 градусов.



## Малые габариты

Для станка с легкостью найдется место даже в самой маленькой мастерской.

## Комплект поставки:

- Станок фуговальный
- Параллельный упор
- Рукоятка фиксации угла наклона параллельного упора
- Каретка параллельного упора
- Кронштейн каретки параллельного упора
- Пружина
- Рукоятка фиксации положения параллельного упора
- Блок зажимной
- Фильтр-мешок
- Патрубок стружкоотвода
- Упор для рук
- Толкатель
- Набор ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 07:53 · KRATONSHOP.RU