

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/870A

Артикул: S303A



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 204 мм

Размер рабочего стола 1410 мм

Цена без учета доставки: **56 515 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|---------------|
| Мощность | 1500 Вт |
| Напряжение питающей сети | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Режимы работы | S1 |
| Частота вращения ножевого вала | 10000 об/мин |
| Максимальная ширина строгания | 204 мм |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора | -45°...+45° ° |
| Количество ножей на валу | 2 шт. |
| Размер ножей (ДхШхВ) | 210x22x1,8 мм |

| | |
|---|-----------------------------|
| Максимальная глубина строгания | 3,2 мм |
| Тип ремня | Поликлиновой (175J5; 400J2) |
| Диаметр режущего вала | 51 мм |
| Тип передачи | Ременная |
| Материал рабочего стола | Чугун |
| Размер стружкосборника (ДхВ) | 350x725 мм |
| Длина подающего стола | 435x204 мм |
| Длина приемного стола | 430x210 мм |
| Размер параллельного упора (ДхВ) | 635x115 мм |
| Материал параллельного упора | Чугун |
| Минимальная длина обрабатываемой заготовки | 100 мм |
| Частота вращения вала двигателя | 23000 об/мин. |
| Высота рабочей поверхности над уровнем верстака | 230 мм |
| Маркировка выключателя | KJD20-2 |
| Количество ремней | 2 шт |
| Размеры фуговального стола с удлинениями, тах | 1410x210 |
| Допуск плоскости загрузочного/приемного столов | 0,35 мм |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления | 60 мм |
| Уровень звукового давления (шума) | 91 дБ |
| Габаритный размер (ДхШхВ) | 1440x740x1060 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1070x545x330 мм |
| Масса нетто | 63 кг |
| Масса брутто | 66 кг |

Фуговальный станок BELMASH J150/730A - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);

Комплект поставки:

- Станок фуговальный
- Упор параллельный
- Каретка параллельного упора
- Ключ гаечный
- Толкатель прижимной
- Толкатель для узких заготовок
- Пружина фильтр-мешка

- Патрубок стружкоотвода
- Фильтр-мешок
- Комплект крепежа*
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

*Данная позиция может быть установлена на станок



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 08.05.2026 01:46 · KRATONSHOP.RU