

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J200/870АН с валом Helical

Артикул: S304A



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.5 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	204 мм
Размер рабочего стола	1410 мм

Цена без учета доставки: **75 040 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1500 Вт
Тип строгального вала	с валом helical
Напряжение питающей сети	230 В
Частота тока	50 Гц
Тип электродвигателя	Коллекторный
Режимы работы	S1
Частота вращения ножевого вала	10000 об/мин
Максимальная ширина строгания	204 мм
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора	-45°...+45° °
Количество ножей на валу	18 шт.

Размер ножей (ДхШхВ)	15x15x2,5 мм
Максимальная глубина строгания	3,2 мм
Тип ремня	Поликлиновой (175J5; 400J2)
Диаметр режущего вала	51 мм
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола	230 мм
Размер стружкосборника (ДхВ)	350x725 мм
Материал рабочих столов	Чугун
Длина подающего стола	435x204 мм
Длина приемного стола	430x210 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	635x115 мм
Материал параллельного упора	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки	100 мм
Частота вращения вала двигателя	23000 об/мин.
Высота рабочей поверхности над уровнем верстака	880 мм
Маркировка выключателя	KJD20-2
Количество ремней	2 шт
Размеры фуговального стола с удлинителями, тах	1410x210
Допуск плоскости загрузочного/приемного столов	0,35 мм
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления	60 мм
Уровень звукового давления (шума)	91 дБ
Габаритный размер (ДхШхВ)	1440x740x1060 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	1070x545x330 мм
Масса нетто	63 кг
Масса брутто	66 кг

Фуговальный станок BELMASH J150/730АН с валом Helical - предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки:

- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);

Комплект поставки:

- Станок фуговальный
- Упор параллельный
- Каретка параллельного упора
- Ключ Torx T-20 с винтовой режущей головкой
- Ключ гаечный

- Толкатель прижимной
- Толкатель для узких заготовок
- Пружина фильтр-мешка
- Патрубок стружкоотвода
- Фильтр-мешок
- Комплект крепежа*
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

*Данная позиция может быть установлена на станок



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 17.04.2026 15:50 · KRATONSHOP.RU