

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BH 380V с валом Helical

Артикул: S117A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала Helical

Макс.ширина фугования 304 мм

Размер рабочего стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **302 090 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип строгального вала	с валом helical
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	2136x1265x1105
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Максимальная ширина строгания, мм	304
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град	-45-0-45°
Количество ножей на валу, шт.	96
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5

Максимальная глубина резания, мм	3
Тип ремня	Клиновой (A1397)
Диаметр режущего вала, мм	98
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	800
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	125
Глубина регулировки подающего стола (max), мм	19
Материал рабочих столов	Чугун
Длина подающего стола, мм	1036
Длина приемного стола, мм	1035
Размер параллельного упора (ДхВ), мм	1186x136
Материал параллельного упора	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	260
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	8
Общая длина строгальных столов, мм	2240
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	2240x750x1110
Масса нетто, кг	350
Масса брутто, кг	377
Мощность, Вт	2200

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BH 380V с валом Helical - один из самых крупных и мощных фуговальных станков, представленных на данный момент под брендом BELMASH. Для подключения станка необходимое напряжение сети - 380 В. Максимальная ширина обработки 304 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Установлен строгальный вал Helical.

Особенности:

- Простая настройка
- Длительный срок службы
- Вал Helical

Преимущества BELMASH J300/2100BH (2.8 кВт, 400 В)



Направляющие столов «Параллелограмм»

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов




Предустановленный вал Helical

Вал Helical минимизирует ударные нагрузки, обеспечивает чистый рез любой породы дерева и экономит средств за счет выборочного ремонта лезвий



Чугунная конструкция

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор выполнены из чугуна, а станина из листовой сварной стали.



Удобные регулировки параллельного упора

Механизм регулировки параллельного упора обеспечивает не только горизонтальное перемещение последнего, но и возможность выставить угол строгания от -45 до 45 градусов.



Патрубок для подключения стружкоотсоса

Станок оснащен патрубком для подключения стружкоотсоса диаметром 125 мм, что позволяет сохранять рабочее место в чистоте.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Параллельный упор в сборе
- Кронштейн параллельного упора
- Упоры для рук
- Устройство для установки ножей
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Руководство по эксплуатацииУпаковка
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:34 · KRATONSHOP.RU