

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок BELMASH J300/2100BMH 380V с валом Helical

Артикул: S118A



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала Helical

Макс.ширина фугования 305 мм

Размер рабочего стола 2240 мм

Цена без учета доставки: **302 090 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Тип строгального вала	с валом helical
Напряжение питающей сети, В	380
Частота тока, Гц	50
Тип электродвигателя	Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм	2140x1070x1172
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин	5000
Максимальная ширина строгания, мм	305
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град	-45-0-45°
Количество ножей на валу, шт	96
Размер ножей (ДхШхВ), мм	15x15x2,5

Максимальная глубина резания, мм	3
Тип ремня	Клиновой (A1397)
Диаметр режущего вала, мм	98
Тип передачи	Ременная
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм	805
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм	125
Глубина регулировки подающего стола (max), мм	19
Материал рабочих столов	Чугун
Длина подающего стола, мм	1036
Длина приемного стола, мм	1036
Размер параллельного упора (ДхВ), мм	1185x136
Материал параллельного упора	Чугун
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	260
Минимальная ширина обрабатываемой заготовки, мм	8
Общая длина строгальных столов, мм	2240
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	2240x810x1110
Масса нетто, кг	360
Масса брутто, кг	42
Мощность, Вт	2200

Фуговальный станок BELMASH J300/2100ВМН 380V с валом Helical - один из самых крупных и мощных фуговальных станков, представленных на данный момент под брендом BELMASH. Для подключения станка необходимое напряжение сети - 380 В. Максимальная ширина обработки 305 мм. Все рабочие поверхности изготовлены из чугуна. Длина загрузочного/ приемного столов составляет - 1140/1140 мм. Станок оснащен литым защитным кожухом ножевого вала, также в комплекте имеются специальные упоры для подачи заготовки. Установлен строгальный вал Helical

Особенности:

- Простая настройка
- Длительный срок службы
- Вал Helical

Преимущества BELMASH J300/2100ВМН (2.88 кВт, 400 В)



Направляющие столов «Параллелограмм»

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это удобный и точный механизм перемещения столов



Предустановленный вал Helical

Вал Helical минимизирует ударные нагрузки, обеспечивает чистый рез любой породы дерева и экономит средств за счет выборочного ремонта лезвий



Чугунная конструкция станка

Рабочие столы, их основание, а также параллельный упор изготовлены из чугуна, что позволяет осуществлять обработку заготовки с высокой точностью.



Регулировка глубины строгания

Каждому из столов соответствует собственный маховик регулировки высоты положения относительно строгального вала. Также на подающем столе имеется шкала отражающая глубину снятия древесины.



Безопасность работы

Механизм закрытия незадействованной части строгального вала исключает попадания рук в ножи. Кроме того в комплектации станка предоставляются специальные упоры для подачи заготовки.

Комплект поставки:

- Станок в сборе
- Параллельный упор в сбор
- Упоры для рук
- Устройство для установки ножей
- Комплект ключей
- Комплект крепежа
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.05.2026 08:55 · KRATONSHOP.RU