

# Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок с сегментным валом JET JSJ-8SH

Артикул: 10000297M



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.2 кВт
Тип вала	сегментный
Макс.ширина фугования	200 мм
Размер рабочего стола	780 мм

Цена без учета доставки: **70 840 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность, кВт	1,2
Частота вращения строгального вала	11000 об/мин
Диаметр строгального вала	50 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	14x14x2,0 мм
Количество ножей	16
Максимальная ширина заготовки, мм	200 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине	0-1,5 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	780x210 мм
Размеры фуговального стола с удлинениями (ДхШ), мм	1395x210 мм

Размеры фуговального упора (ДхВ)	610x110 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм	64 или 100 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	780
Ширина, мм	420
Высота, мм	320
Масса, кг	29
Длина в упаковке, см	99
Ширина в упаковке, см	43
Высота в упаковке, см	32
Масса в упаковке, кг	35

**SJ-8SH** – настольный фуговальный станок нового поколения с сегментированным ножевым валом шириной 200 мм. Строгальный барабан оборудован не прямыми длинными лезвиями, а небольшими (14x14x2,0 мм) режущими HSS сегментами, которые установлены по несколько штук в ряд. Эти ряды (всего их 6) входят в заготовку последовательно, что снижает вибрации, шум и ударные нагрузки. Образуется менее крупная и более плотная стружка, отсутствует дефект поверхности в виде «стиральной доски».

Одно из преимуществ сегментированного вала: возможность обновления отдельных изношенных или поврежденных элементов независимо от других. Кроме того, проще сама процедура: никаких регулировок не требуется, лезвия позиционируются точно и однозначно. Каждый сегмент имеет по две режущие кромки, так что перед заменой может быть установлен другой стороной.

Как и у старших моделей, появилась возможность регулировки подающего и принимающего столов. И не только по высоте, но и по плоскости. А параллельный упор, изготовленный из экструдированного алюминия, имеет небольшой вылет и дополнительно может быть зафиксирован опционально поставляемыми кронштейнами для усиления жёсткости при фуговании тяжёлых длинных заготовок.

Выдвижные удлинители увеличивают опорную поверхность почти до 1400 мм и имеют юстировку по плоскости относительно подающего и принимающего столов.

Система аспирации обеспечивает эффективное удаление стружки как при подключении к строительному пылесосу через шланг 64 мм, так и при работе с вытяжными установками со 100-миллиметровым рукавом.

### Особенности:

- Сегментированный строгальный вал
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Выдвижные удлинения фуговальных столов
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля

- Поддерживающие кронштейны для упора (опция)

**Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала

- Торнаторы фуговальные 2 шт.



Спиральный вал



Ножи