

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-200

Артикул: 02-4953



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 200 мм

Размер рабочего стола 1340 мм

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина обработки, мм	200
Размер рабочего стола (Д*Ш), мм	1340*230
Размеры упора (Д*Ш), мм	875*98
Угол наклона упора, град	45
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	3,175
Диаметр ножевого вала, мм	65
Количество ножей ножевого вала, шт.	3
Мощность эл./двигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	220
Частота вращения ножевого вала, об/мин	4400

Габаритные размеры, мм	1400 x 610 x 300
Масса Нетто/Брутто, кг	130/148

Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-200 - предназначен для обработки изделий из древесины по плоскости с одной стороны. Функция Фуговальный станка выходит из его названия: он служит для придания деталям правильной формы, гладкой поверхности и точных размеров. Основной рабочий инструмент здесь - ножи, которые закрепляются на рабочем валу. На фуговальном станке обрабатывают прямолинейные детали с двух смежных сторон.

Особенности:

- Наклон направляющей планки - до 45 градусов
- Чугунный рабочий стол
- Небольшие габариты
- Широкая сфера применения
- Для обработки прямолинейных деталей с двух смежных сторон
- Простота управления и настроек

Комплект поставки:

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)

Сформировано 29.04.2026 14:52 · KRATONSHOP.RU