

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-200

Артикул: 02-4953



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина
фугования 200 мм

Размер рабочего
стола 1340 мм

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--|----------|
| Ширина обработки, мм | 200 |
| Размер рабочего стола (Д*Ш), мм | 1340*230 |
| Размеры упора (Д*Ш), мм | 875*98 |
| Угол наклона упора, град | 45 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 3,175 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 65 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 3 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4400 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Габаритные размеры, мм | 1400 x 610 x 300 |
| Масса Нетто/Брутто, кг | 130/148 |

Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-200 - предназначен для обработки изделий из древесины по плоскости с одной стороны. Функция Фуговальный станка выходит из его названия: он служит для придания деталям правильной формы, гладкой поверхности и точных размеров. Основной рабочий инструмент здесь - ножи, которые закрепляются на рабочем валу. На фуговальном станке обрабатывают прямолинейные детали с двух смежных сторон.

Особенности:

- Наклон направляющей планки - до 45 градусов
- Чугунный рабочий стол
- Небольшие габариты
- Широкая сфера применения
- Для обработки прямолинейных деталей с двух смежных сторон
- Простота управления и настроек

Комплект поставки:

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)

Сформировано 19.05.2026 19:43 · KRATONSHOP.RU