

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-400

Артикул: 02-4960



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 3 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 400 мм

Размер рабочего стола 2500 мм

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина обработки, мм	400
Размер рабочего стола (Д*Ш), мм	2500*410
Размеры упора (Д*Ш), мм	875*98
Угол наклона упора, град	45
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм	5
Диаметр ножевого вала, мм	85
Количество ножей ножевого вала, шт.	4
Мощность эл./двигателя, кВт	3
Напряжение, В	380
Частота вращения ножевого вала, об/мин	5000

Габаритные размеры, мм	2500 x 810 x 1050
Масса Нетто/Брутто, кг	450

**Фуговальный станок DELTAMACHINERY DWP-400** - предназначен для обработки изделий из древесины по плоскости с одной стороны. Функция Фуговальный станка выходит из его названия: он служит для придания деталям правильной формы, гладкой поверхности и точных размеров. Основной рабочий инструмент здесь - ножи, которые закрепляются на рабочем валу. На фуговальном станке обрабатывают прямолинейные детали с двух смежных сторон.

**Особенности:**

- Наклон направляющей планки - до 45 градусов
- Чугунный рабочий стол
- Небольшие габариты
- Широкая сфера применения
- Для обработки прямолинейных деталей с двух смежных сторон
- Простота управления и настроек

**Комплект поставки:**

- Фуговальный станок
- Ножи
- Инструкция
- Упаковка



[Спиральный вал](#)

Сформировано 17.06.2026 10:29 · KRATONSHOP.RU