

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Felisatti FJ6"/750S

Артикул: 3053900100



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 1535 мм

Цена без учета доставки: **44 310 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	750
Напряжение, В	220±10%
Частота, Гц	50±5%
Частота вращения шпинделя на х/х, об/мин	4400 (-10%)
Максимальная ширина строгания, мм	150
Максимальная глубина строгания, мм	12,7
Параметры рабочего стола, мм	1535
Класс безопасности машины	I
Габаритные размеры, мм	1535x630x1055
Вес станка	135 кг

**Фуговальный станок Felisatti FJ6"/750S** - это профессиональный станок, предназначенный для выполнения фуговальных операций различного рода древесины. Фуговальный станок оснащен столом из шлифованного чугуна с отличной геометрией, мощным и долговечным асинхронным мотором, надежной и точной системой направления обрабатываемого материала.

**Особенности:** подающий и приемный столы общей длиной 1535 мм изготовлены из чугуна и имеют полированную поверхность; столы имеют регулировку установки по высоте с помощью удобно расположенных штурвалов и надежную фиксацию их положения, что обеспечивает качество обрабатываемой поверхности детали; подающий чугунный стол имеет полочку для выборки фальца; центрально закрепленный параллельный упор и узел его крепления на фуговальную базу - также изготовлены из чугуна, имеют полированную поверхность. Наклоны упора возможны в обе стороны, с предустановками на 45 90 градусов. Конструкция упора предусматривает большой диапазон перестроения по глубине; станина станка выполнена в виде закрытой жесткой цельнометаллической сварной тумбы из металлического листа. Станина имеет резиновую подошву для амортизации вибрации и противоскольжения; для эффективного стружкоудаления - выходной патрубок выполнен размером 10,2 мм (4-дюймов); максимальная глубина строгания 12,7 мм; подпружиненная поворотная защита режущего вала, гарантирует безопасную работу.

**Комплектация:** станина с асинхронным электромотором; фуговальная база со подающим и приемным столом; параллельный упор с узлом установки на базу; комплект ножей с шаблоном для установки; шаблон для установки ножей; регулируемый параллельный упор.

Сформировано 28.05.2026 06:45 · KRATONSHOP.RU