

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Holzmann AHM530P 400V

Артикул: AHM530P_400V

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	5.5 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	530 мм
Размер рабочего стола	2900 мм

Цена без учета доставки: **703 717 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Всасывающий патрубок, мм	160
Размер фуговального стола, мм	2900x530
Длина загрузочного стола, мм	1625
Высота фуговального стола, мм	890
Фугование, макс. величина съёма стружки, мм	8
Фуговальный упор, мм	1500x155
Диапазон наклона фуговального упора	45° -90°
Диаметр ножевого вала, мм	125
Частота вращения ножевого вала, об/мин	4700
Количество строгальных ножей	4

Мощность двигателя S1, Вт	5500
Мощность двигателя S6, Вт	7500
Напряжение, в	380
Габариты, мм	1200x3000x1250
Масса нетто/брутто, кг	835/1050

Фуговальный станок Holzmann AHM530P 400V - применяются на предприятиях и в цехах, занятых серийным и единичным производством корпусной мебели, столярной, декоративной и строительной продукции, для высокоточного строгания плоских поверхностей деталей и заготовок с целью создания ровной базовой поверхности, служащей залогом высококачественной обработки данного материала в дальнейшем. Конструкция станка позволяет производить снятие фасок под заданным углом.

Особенности конструкции:

- Рабочие поверхности станка произведены методом литья и отличаются повышенной жесткостью, гарантируя стабильное размещение обрабатываемого материала любой массы;
- Конструкция станка позволяет производить обработку древесины на глубину до 8 мм за один проход станка, при этом настройка глубины строгания производится оператором посредством специального рычага и индикатора шкалы
- В целях обеспечения безопасности работы оператора строгальный вал надежно защищен специальным ограждением, не допускающим контакта с режущим инструментом, что полностью соответствует нормативам CE
- В качестве обрабатывающего инструмента используется строгальный вал диаметром 125 мм, укомплектованный четырьмя ножами
- Высокомощный электрический двигатель гарантирует стабильной и точное функционирование обрабатывающего инструмента на протяжении всего периода эксплуатации оборудования
- Подвесной пульт управления упрощает работу со станком

Комплект поставки:

- Фуговальный станок Holzmann AHM530P 400V
- Комплект ножей
- Пульт управления
- Инструкция



Сpirальный вал



Ножи