

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JET JBJ-6

Артикул: 10000234M



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.2 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	760 мм

Цена без учета доставки: **43 240 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность, кВт 1,2

Частота вращения строгального вала 11000 об/мин

Диаметр строгального вала 50 мм

Размер ножей (ДхШхТ) 158x22x1,8 мм

Количество ножей 2

Максимальная ширина заготовки, мм 150 мм

Глубина строгания за один проход 0-3 мм

Размеры фуговального стола (ДхШ) 760x158 мм

Размеры фуговального упора (ДхВ) 500x110 мм

Угол наклона фуговального упора 0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	64 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	760
Ширина, мм	390
Высота, мм	320
Масса, кг	24
Длина в упаковке, см	83
Ширина в упаковке, см	34
Высота в упаковке, см	30
Масса в упаковке, кг	27

**JBJ-6** – настольный фуговальный станок нового поколения, созданный специально для хоббиных мастерских. Небольшие габариты и вес дадут возможность использования в любых пространствах, без труда устанавливая и убирая станок после работы, в том числе на выезде

Как и у старших моделей, появилась возможность регулировки подающего и принимающего столов. И не только по высоте, но и по плоскости. А параллельный упор, изготовленный из экструдированного алюминия, имеет небольшой вылет и дополнительно может быть зафиксирован опционально поставляемыми кронштейнами для усиления жёсткости при фуговании тяжёлых длинных заготовок.

Не смотря на наличие чугунных столов мобильность станка достигается благодаря коллекторному двигателю, который в разы легче асинхронного. Тем не менее, запас по крутящему моменту и понижающая ременная передача обеспечивают высокую надёжность и долговечность станка. А доступ к щёткам реализован максимально удобно.

Защита выполнена в виде сдвижного экрана из алюминия и открывает режущий вал ровно на ширину обрабатываемой заготовки.

Отвод стружки реализован пылеотводящим патрубком 64 мм, расположенным внизу станка.

Для удобства смены ножей и других профилактических работ, проводимых с режущим валом, имеется фиксатор от проворачивания вала.

### **Особенности:**

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
- Поддерживающие кронштейны для упора (опция)

### **Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор

- Ограждение ножевого вала

Технический каталог Кратон



[Сpirальный вал](#)



[Ножи](#)