

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JBJ-6

Артикул: 10000234М



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 760 мм

Цена без учета доставки: **47 000 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность, кВт	1,2
Частота вращения строгального вала	11000 об/мин
Диаметр строгального вала	50 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	158x22x1,8 мм
Количество ножей	2
Максимальная ширина заготовки, мм	150 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	760x158 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	500x110 мм
Угол наклона фуговального упора	0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	64 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	760
Ширина, мм	390
Высота, мм	320
Масса, кг	24
Длина в упаковке, см	83
Ширина в упаковке, см	34
Высота в упаковке, см	30
Масса в упаковке, кг	27

JBV-6 – настольный фуговальный станок нового поколения, созданный специально для хоббийных мастерских. Небольшие габариты и вес дадут возможность использования в любых пространствах, без труда устанавливая и убирая станок после работы, в том числе на выезде

Как и у старших моделей, появилась возможность регулировки подающего и принимающего столов. И не только по высоте, но и по плоскости. А параллельный упор, изготовленный из экструдированного алюминия, имеет небольшой вылет и дополнительно может быть зафиксирован опционально поставляемыми кронштейнами для усиления жёсткости при фуговании тяжёлых длинных заготовок.

Не смотря на наличие чугунных столов мобильность станка достигается благодаря коллекторному двигателю, который в разы легче асинхронного. Тем не менее, запас по крутящему моменту и понижающая ременная передача обеспечивают высокую надёжность и долговечность станка. А доступ к щёткам реализован максимально удобно.

Защита выполнена в виде сдвижного экрана из алюминия и открывает режущий вал ровно на ширину обрабатываемой заготовки.

Отвод стружки реализован пылеотводящим патрубком 64 мм, расположенным внизу станка.

Для удобства смены ножей и других профилактических работ, проводимых с режущим валом, имеется фиксатор от проворачивания вала.

Особенности:

- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
- Поддерживающие кронштейны для упора (опция)

Комплект поставки:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор

- Ограждение ножевого вала
- Толкатели фуговальные 2 шт.

Сформировано 08.05.2026 03:02 · KRATONSHOP.RU