

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JET JJ-6 OS

Артикул: 10000281M



#### Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	с прямыми цельными ножами
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	1180 мм

Цена без учета доставки: **54 450 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт	1,1 (0,75)
Частота вращения строгального вала	4800 об/мин
Диаметр строгального вала	65 мм
Размер ножей (ДхШхТ)	152х16,5х3,0 мм
Количество ножей	3
Максимальная ширина заготовки, мм	150 мм
Глубина строгания за один проход	0-3 мм
Размеры фуговального стола (ДхШ)	1180х190 мм
Размеры фуговального упора (ДхВ)	745х115 мм
Угол наклона фуговального упора	-45°-0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	100 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	1180
Ширина, мм	630
Высота, мм	970
Масса, кг	93
Длина в упаковке, см	123
Ширина в упаковке, см	53
Высота в упаковке, см	38
Масса в упаковке, кг	99

**JJ-60S** — фуговальный станок с длинными чугунными столами для любительского применения. Имеет классический дизайн с регулировкой высоты столов по наклонным направляющим. Базируется на открытой подставке, в пространстве которой расположен асинхронный однофазный двигатель. Привод ножевого барабана одним клиновым ремнем. Регулируемый фуговальный упор и его кронштейн сделаны из массивных чугунных отливок. Сдвижной защитный экран – алюминиевый. Стружка удаляется через 100-миллиметровый патрубок и кожух, расположенные снизу станка.

В штатной комплектации строгание производится тремя прямыми лезвиями. Для повышения качества обработки древесины и улучшения рабочих параметров можно приобрести и установить вал helical. Он оснащен тридцатью твердосплавными режущими сегментами, каждый из которых имеет четыре грани для переворачивания при износе. Лезвия расположены в несколько спиральных рядов и имеют скругленные радиусные кромки, за счет чего достигается более качественное без характерной «гребенки» строгание, снижается вероятность выкрашивания сучков и разломачивания волокон на свилеватых участках. Уменьшается уровень вибрации, стружка отходит более мелкая – она не забивает каналы системы аспирации и плотнее укладывается в накопитель.

#### **Особенности:**

- Возможность установки строгального вала helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Комплект опорных ног для напольной установки

#### **Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Комплект опорных ног



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 21.06.2026 11:26 · KRATONSHOP.RU