

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JET JJ-6НН OS с валом Helical

Артикул: 10000282М



#### Характеристики

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания    | 220 В   |
| Мощность              | 1.1 кВт |
| Тип вала              | Helical |
| Макс.ширина фугования | 150 мм  |
| Размер рабочего стола | 1180 мм |

Цена без учета доставки: **84 000 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт 1,1 (0,75)

Частота вращения строгального вала 4800 об/мин

Диаметр строгального вала 65 мм

Размер ножей (ДхШхТ) 15x15x2,5 мм

Количество ножей 30

Максимальная ширина заготовки, мм 150 мм

Глубина строгания за один проход 0-3 мм

Размеры фуговального стола (ДхШ) 1180x190 мм

Размеры фуговального упора (ДхВ) 745x115 мм

Угол наклона фуговального упора -45°-0-45°

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 мм |
| Напряжение, В                 | 230    |
| Длина, мм                     | 1180   |
| Ширина, мм                    | 630    |
| Высота, мм                    | 970    |
| Масса, кг                     | 93     |
| Длина в упаковке, см          | 123    |
| Ширина в упаковке, см         | 53     |
| Высота в упаковке, см         | 38     |
| Масса в упаковке, кг          | 99     |

**JJ-6HH OS** — фуговальный станок для любительского применения с длинными чугунными столами и сегментированным валом helical. Имеет классический дизайн с регулировкой высоты столов по наклонным направляющим. Базируется на открытой подставке, в пространстве которой расположен асинхронный однофазный двигатель. Привод ножевого барабана одним клиновым ремнем. Регулируемый фуговальный упор и его кронштейн сделаны из массивных чугунных отливок. Сдвижной защитный экран алюминиевый. Удаление стружки производится через 100-миллиметровый патрубок и кожух, расположенные снизу станка.

Строгание производится валом helical, который оснащен тридцатью твердосплавными режущими сегментами, каждый из которых имеет четыре грани для переворачивания при износе. Лезвия расположены в несколько спиральных рядов и имеют скругленные радиусные кромки, за счет чего достигается более качественное без характерной для прямых ножей «гребенки» строгание, снижается вероятность выкрашивания сучков и разломачивания волокон на свилеватых участках. Уменьшается уровень вибрации, стружка отходит более мелкая – она не забивает каналы системы аспирации и плотнее укладывается в

#### **Особенности:**

- Строгальный вал helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Комплект опорных ног для напольной установки

#### **Комплект поставки:**

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Комплект опорных ног



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 29.04.2026 15:43 · KRATONSHOP.RU