

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JET JJ-6HH OS с валом Helical

Артикул: 10000282M



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	150 мм
Размер рабочего стола	1180 мм

Цена без учета доставки: **73 600 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая (выходная) мощность, кВт 1,1 (0,75)

Частота вращения строгального вала 4800 об/мин

Диаметр строгального вала 65 мм

Размер ножей (ДхШхТ) 15x15x2,5 мм

Количество ножей 30

Максимальная ширина заготовки, мм 150 мм

Глубина строгания за один проход 0-3 мм

Размеры фуговального стола (ДхШ) 1180x190 мм

Размеры фуговального упора (ДхВ) 745x115 мм

Угол наклона фуговального упора -45°-0-45°

Диаметр вытяжного штуцера, мм	100 мм
Напряжение, В	230
Длина, мм	1180
Ширина, мм	630
Высота, мм	970
Масса, кг	93
Длина в упаковке, см	123
Ширина в упаковке, см	53
Высота в упаковке, см	38
Масса в упаковке, кг	99

JJ-6НН OS — фуговальный станок для любительского применения с длинными чугунными столами и сегментированным вылом helical. Имеет классический дизайн с регулировкой высоты столов по наклонным направляющим. Базируется на открытой подставке, в пространстве которой расположен асинхронный однофазный двигатель. Привод ножевого барабана одним клиновым ремнем. Регулируемый фуговальный упор и его кронштейн сделаны из массивных чугунных отливок. Сдвижной защитный экран алюминиевый. Удаление стружки производится через 100-миллиметровый патрубок и кожух, расположенные снизу станка.

Строгание производится валом helical, который оснащен тридцатью твердосплавными режущими сегментами, каждый из которых имеет четыре грани для переворачивания при износе. Лезвия расположены в несколько спиральных рядов и имеют скругленные радиусные кромки, за счет чего достигается более качественное без характерной для прямых ножей «гребенки» строгание, снижается вероятность выкрашивания сучков и разлохмачивания волокон на свилеватых участках. Уменьшается уровень вибрации, стружка отходит более мелкая — она не забивает каналы системы аспирации и плотнее укладывается в

Особенности:

- Строгальный вал helical
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Сдвижное ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Комплект опорных ног для напольной установки

Комплект поставки:

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
- Комплект опорных ног



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.01.2026 12:40 · KRATONSHOP.RU