

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL с валом Helical

Артикул: WJ-6x55 HL



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	1.1 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	153 мм
Размер рабочего стола	1410 мм

Цена без учета доставки: **123 318 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Минимальная длина заготовки	254 мм
Минимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Helical
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	30 шт
Размер ножей	15 x 15 x 2,5 мм
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (ДхШ)	1410 x 153 мм

Размер параллельного упора (ДхВ)	915 x 127 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт / 7,5А
Мощность двигателя	1,1 кВт
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	1700 x 550 x 330 мм (фуганок) 780 x 470 x 780 (станина)
Масса нетто / брутто	175/234 кг

Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL с валом Helical - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков JIB от производственной компании изготавляются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок JIB WJ-6X55 оборудован двигателем мощностью 1100 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

Особенности:

- Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL оснащен асинхронным двигателем выходной мощностью 1,1 кВт 230 В
- Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
- Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.
- Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Спиральный режущий вал с твердосплавными ножами обеспечивает чистый рез.
- Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления во время работы.
- Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка

Комплект поставки:

- Фуговальный станок JIB WJ-6X55 HL
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплуатации
- Шестигранный ключ 5мм, 6 мм



Спиральный вал



Ножи

Сформировано 10.01.2026 10:57 · KRATONSHOP.RU