

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок JIB WJ-8X76 HL 400B с валом Helical

Артикул: WJ-8x76 HL 400B



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	2.2 кВт
Тип вала	Helical
Макс.ширина фугования	200 мм
Размер рабочего стола	1930 мм

Цена без учета доставки: **198 900 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Ширина реза	200 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Минимальная длина заготовки	254 мм
Минимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Вал Helical
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	52 шт
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (ДхШ)	1930 x 203 мм
Размер параллельного упора (ДхВ)	915 x 127 мм

Номинальное напряжение	380 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Мощность двигателя	2,2 кВт
Масса нетто / брутто	230/280 кг

**Фуговальный станок JIB WJ-8X76 HL 400B** - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков JIB от производственной компании изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок JIB WJ-8X76 HL 400B оборудован двигателем мощностью 2200 Вт с потребляемым напряжением питания 380 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

Особенности:

- Удлиненный подающий стол длиной обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 380 В
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модульный упор

**Комплект поставки:**

- Станок JIB WJ-8X76 HL 400B
- Параллельный упор
- Вал Helical с набором ножей
- Защита ножевого вала
- Мобильная база - корпус на колесах
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 09.04.2026 12:35 · KRATONSHOP.RU