

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JIB WJ-8X76 HL с валом Helical

Артикул: WJ-8X76 HL



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Тип вала | Helical |
| Макс.ширина фугования | 200 мм |
| Размер рабочего стола | 1930 мм |

Цена без учета доставки: ~~198 900 Р~~ **188 955 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ширина реза | 200 мм |
| Максимальная глубина реза | 3 мм |
| Минимальная длина заготовки | 254 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 12 мм |
| Тип режущего вала | Вал Helical |
| Скорость вращения режущего вала | 4800 об/мин |
| Количество ножей | 52 шт |
| Наклон параллельного упора | 45° - 135° |
| Размер стола (ДхШ) | 1930 x 203 мм |
| Размер параллельного упора (ДхВ) | 915 x 127 мм |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 3,3 кВт / 15А |
| Мощность двигателя | 2,2 кВт |
| Масса нетто / брутто | 230/280 кг |

Фуговальный станок JIB WJ-8X76 - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков JIB от производственной компании изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок JIB WJ-8X76 оборудован двигателем мощностью 2200 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

Особенности:

- Удлиненный подающий стол длиной обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 220 В
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простые замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модульный упор

Комплект поставки:

- Станок JIB WJ-8X76
- Параллельный упор
- Вал Helical с набором ножей
- Защита ножевого вала
- Мобильная база - корпус на колесах
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 19.05.2026 18:41 · KRATONSHOP.RU