

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JIB WJ-8X76

Артикул: WJ-8X76



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.2 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 200 мм

Размер рабочего стола 1930 мм

Цена без учета доставки: **149 000 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Ширина реза	200 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Минимальная длина заготовки	254 мм
Минимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Режущий вал с прямыми ножами
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	3 шт
Размер ножей	204 x 30 x 3 мм
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (ДхШ)	1930 x 203 мм

Размер параллельного упора (ДхВ)	915 x 127 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Мощность двигателя	2,2 кВт
Масса нетто / брутто	230/280 кг

Фуговальный станок JIB WJ-8X76 - профессионального уровня, предназначен для обработки заготовок из древесины, путем строгания по плоскости и выборки фальца. Линейка фуговальных станков JIB от производственной компании изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют мировым стандартам качества. Станок JIB WJ-8X76 оборудован двигателем мощностью 2200 Вт с потребляемым напряжением питания 220 вольт. Отличную устойчивость и отсутствие вибраций обеспечивает массивная станина с широким основанием.

Особенности:

- Удлиненный подающий стол длиной обеспечивает высокоточную опору заготовки
- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 220 В
- Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
- Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу. Упор смонтирован по центру и работает как заднее ограждение на узких резах.
- Модульный режущий вал обеспечивает чистый рез. Расположение регулировочных винтов обеспечивает простую замену и регулировку отдельных ножей. При необходимости смены режущего вала, можно быстро установить новый модульный упор

Комплект поставки:

- Станок JIB WJ-8X76
- Параллельный упор
- Строгальные ножи
- Защита ножевого вала
- Мобильная база - корпус на колесах
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)