

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0109 DL

Артикул: W0109DL (обновленный)



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Тип вала с прямыми цельными ножами

Макс.ширина фугования 150 мм

Размер рабочего стола 1210 мм

Цена без учета доставки: ~~66 300 Р~~ **63 648 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм

Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	150 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300*400*300 мм и 500*400*700 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1180 x 620 x 1070 мм
Масса нетто/брутто	102/116 кг

Фуговальный станок WARRIOR W0109DL – это компактный и эффективный инструмент для обработки древесины, идеально подходящий для столярных и плотницких работ. Оснащен двигателем мощностью 0,75 кВт, работающим от сети 230 В, что обеспечивает стабильную работу при стандартном электрическом подключении. Потребляемая мощность составляет 1,125 кВт, что делает его экономичным и производительным.

Ширина реза станка составляет 153 мм, а максимальная глубина реза за проход – 3,2 мм, что позволяет эффективно обрабатывать древесину различной толщины. Режущий вал с частотой вращения 4400 об/мин и тремя ножами обеспечивает высокое качество строгания, выполняя 13200 резов в минуту. Вал диаметром 61 мм гарантирует стабильность и точность работы. Также станок поддерживает выборку фальца до 12,7 мм, что добавляет универсальности.

Рабочий стол длиной 1210 мм и шириной 255 мм разделен на подающий и приемный столы по 590 мм каждый, что упрощает процесс подачи и приемки материала. Высота стола от пола составляет 820 мм, что обеспечивает комфортную рабочую позу. Параллельный упор размером 740 x 120 мм фиксируется под углами 90° и 45° внутрь и наружу, что позволяет выполнять резы под различными углами.

Станок оснащен системой аспирации с патрубком диаметром 100 мм, что способствует поддержанию чистоты рабочего места. В собранном виде его габариты составляют 1180 x 620 x 1070 мм, что делает его компактным и удобным для размещения в мастерской. В упаковке станок занимает две коробки размерами 1300 x 400 x 300 мм и 500 x 400 x 700 мм, что облегчает транспортировку. WARRIOR W0109DL – это надежный фуговальный станок, обеспечивающий высокое качество обработки древесины.

Особенности:

- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 100 мм для эффективного сбора опилок и стружки.

- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Станина оборудована колесами для быстрого передвижения станка
- * С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Комплект поставки:

- Станок Warrior W0109DL
- Стругальные ножи
- Подставка на колесах
- Защита ножевого вала
- Упаковка.



[Спиральный вал](#)



[Ножи](#)

Сформировано 28.05.2026 07:51 · KRATONSHOP.RU