

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический кассетный ТТBS-K14 АТW 18521 Нм, под гайку 105, 100, 95, 90, 85, 80 мм

Артикул: ТТBS-K14



### Характеристики

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Макс. крутящий момент | 18521 Н*м |
|-----------------------|-----------|

Цена без учета доставки: **756 756 ₺** (с НДС)

### ОПИСАНИЕ

Макс. крутящий момент 18521 Нм

Гайка 80-105 мм (на выбор от 50 до 117 мм)


Все гайковерты серии ТТBS-K изготавливаются в соответствии со строгими требованиями мировых стандартов качества.

Также к числу главных достоинств можно отнести следующие:

- Корпус выполнен из высокопрочного и легкого титан-алюминиевого сплава - это придаёт им высокую прочность, а так же позволяет сделать их очень лёгкими.

- Износостойкость и прочность деталей храпового механизма повышена за счет вакуумной закалки
- Подвод гидравлического масла осуществляется непрерывно с помощью шарнирного соединения
- Стопор обратного хода увеличивает точность приложения крутящего момента
- Обратный ход механизма блокируется за счет антиторсионного механизма
- Реакционная опора вращается на 360 градусов и фиксируется в 40 различных положениях, что обеспечивает высокое удобство использования
- Максимальное рабочее давление 700 Bar.
- Компактное исполнение.
- Поворотный вертлюг обеспечивает оптимальное ориентирование рукавов высокого давления в пространстве.
- Ключи имеют в своей конструкции Антиторсионный механизм позволяющий избежать «заклинивание ключа» на крепеже.
- Высокая точность приложения крутящего момента  $\pm 1-3$

Для удобства хранения и переноски гайковерты поставляются в прочных пластиковых кейсах



| Модель   | Усилие Nm  | Размер кассеты мм. | Масса силового блока кг. | Масса кассеты кг. | L     | H1    | H2    | W1 | W2  |
|----------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------|-------|-------|----|-----|
| TTBS-K2  | 232-2328   | 19-55              | 1                        | 1,6               | 196,4 | 125,9 | 102,3 | 32 | 51  |
|          | 241-2414   | 60                 | 1                        | 1,7               | 196,4 | 128,5 | 105   | 32 | 51  |
| TTBS-K4  | 585-5858   | 34-95              | 2                        | 4,4               | 245   | 177   | 135,7 | 42 | 66  |
|          | 647-6474   | 70-90              | 2                        | 4,6               | 245   | 187   | 145,7 | 42 | 66  |
| TTBS-K8  | 1094-10941 | 41-95              | 3,3                      | 8                 | 300   | 207   | 169   | 53 | 83  |
|          | 1177-11774 | 100-195            | 3,3                      | 8,4               | 301   | 216   | 178   | 53 | 83  |
| TTBS-K14 | 1832-18321 | 50-117             | 5,3                      | 11,8              | 361   | 238   | 204   | 64 | 96  |
|          | 4188-41882 | 110-155            | 11,4                     | 29                | 430   | 303   | 272   | 85 | 131 |
| TTBS-K30 | 4459-44593 | 160-175            | 11,4                     | 30                | 441   | 315   | 285   | 85 | 131 |

#### Комплект поставки:

- Привод
- Кассета (18521 Нм, гайка 105 мм)
- Комплект вставок под гайку 100, 95, 90, 85, 80 мм
- Инструкция

- Кейс

Сформировано 04.04.2026 06:51 · KRATONSHOP.RU