

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Гайковерт бензиновый "Спирит 1" V5 (2-х тактный) с литым корпусом редуктора

Артикул: 317 05

Гарантия низких цен KratonShop.ru



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **231 291 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Двухтактный с воздушным охлаждением
Размер квадрата для присоединения головки	25,4мм (1")
Максимальный размер ударной головки	46 мм (1-13/16")
Мощность двигателя	1,25 кВт (1,7 л.с.)
Пропорция топливной смеси	40:1 (бензин А-92: масло для 2-х тактных двигателей)
Рабочий объем	42,7 см3
Максимальный момент при отвинчивании	2000 Нм
Максимальный момент при завинчивании	1800 Нм (свыше 2000Нм головы болтов срывает)
Скорость свободного хода	1200 об/мин
Объем топливного бака	1 литр

Объём трансмиссионного масла	0,3 литра
Габариты (Д*В*Ш)	652*310*306 мм
Масса гайковерта	21 кг

**Разработана новая 5-я версия переносного ударного бензогайковерта Спирит 1** - это высококачественный инструмент с мощным с 2-х тактным двигателем внутреннего сгорания.

Благодаря уникальной конструкции ударного механизма с молотком двойного действия, даже небольшой двигатель может создавать большой момент затяжки при своём небольшом весе.

В отличие от распространенных китайских и японских гайковертов, ударные гайковерты "Спирит" имеют замкнутую систему смазки не только редуктора, но и ударного механизма. В результате, при напряженной работе, жидкое масло эффективно омывает соударяющиеся части бойка и наковальни, отводит избыточное тепло, сохраняя прочность и предотвращая износ. При техническом обслуживании не требуется отдельно менять масло в редукторе и вычищать густую смазку, а потом промывать ударный механизм. Достаточно слить масло и залить новое, как в картер автомобиля.

При изготовлении частей ударного механизма применяются качественные стали с высокой ударной вязкостью. Осуществляется сложный цикл термической обработки, с поверхностным насыщением углеродом, обеспечивающим оптимальное сочетание высокой твердости наружных частей молотка (ударника) и наковальни и пластичности внутренних.

#### **Особенности:**

- Портативный, с двухтактным двигателем
- Предназначен для монтажных и демонтажных работ в условиях, где применение электрических, пневматических и гидравлических машин затруднено или невозможно.
- Надежность узлов подтверждена многочисленными испытаниями.

#### **Комплект поставки:**

- Гайковерт Спирит 1 v5(2так)
- ящик для хранения и переноски
- свечной ключ
- отвертка
- инструкция
- гарантийный талон

Сформировано 22.04.2026 21:51 · KRATONSHOP.RU