

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический ГГМТ-34700 (34725Нм, приводной квадрат 2.5")

Артикул: 0001291



Характеристики

Макс. крутящий момент 34725 Н*м

Тип патрона квадрат 2 1/2"


Цена без учета доставки: **558 624 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Крутящий момент, Нм min	3472
Крутящий момент, Нм max	34725
Блокиратор обратного хода	есть
Максимальное рабочее давление	700 кг/см2 (70 МПа)
Размер приводного квадрата, мм	2,5"
Вес, кг	31
L1	313
L2	461
H1	137
H2	200

H3	247
H4	296,5
R1	66
R2	250,5

Торцевой гидравлический гайковерт предназначен для работ по затяжке и ослаблению резьбовых соединений. Используется при работе с фланцевыми соединениями, при работе в ограниченном пространстве. Гайковертам **ГГМТ-34700** соответствует линейка сменных торцевых головок под гайки от 65мм до 180мм.



Комплект поставки:

- Гайковерт гидравлический
- Инструкция
- Упаковка

Возможно вам потребуется:

- [Головки торцевые ударные для гидравлических гайковертов](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 03.04.2026 13:21 · KRATONSHOP.RU