

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт гидравлический Harrison HRH-WE03266640 (26664Нм, приводной квадрат 2 1/2")

Артикул: HRH-WE03266640



Характеристики

Макс. крутящий момент	26664 Н*м
Тип патрона	квадрат 2 1/2"

Цена без учета доставки: **598 169 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Крутящий момент, Нм 2666-26664

Размер болта M42-M90

Размер квадрата, дюйм 2 1/2

Рекомендуемый насос [HRH-PE0370050](#)

L1 299,5

L2 466,5

H1 120

H2 183

H3 220

H4	269,5
R1	59
R2	250,5
Вес, кг	25

Гайковерт гидравлический Harrison HRH-WE03266640 представляет собой специализированный инструмент для затяжки и откручивания гаек и болтов с помощью гидравлической энергии. Приводной квадрат позволяет использовать головки различного типа и размера для работы с болтами, гайками и другими элементами резьбовых соединений. Гидравлические гайковерты обладают высокой мощностью и давлением, что позволяет им эффективно затягивать крепежные элементы с большим усилием. Это надежный инструмент, обеспечивающий высокую мощность, точность и удобство при работе с крепежом.

Особенности и преимущества:

- Крутящий момент до 26664 Нм.
- Размер болта M42-M90.
- Максимальное рабочее давление 700 бар.
- Предназначен для затяжки и ослабления гаек, требующих высокого крутящего момента.
- Постоянно повторяемая точность $\pm 3\%$ по всему ходу.
- Многопозиционные поворотные быстроразъемные муфты $360^\circ/180^\circ$.
- Легко заменяемые квадратные и шестигранные приводные адаптеры.
- На кожухе корпуса выгравирована диаграмма крутящего момента и давления.
- Подходит для непрерывной работы при максимальном давлении. Высокая прочность благодаря алюминиево-титановому и легкому корпусу.
- Регулируемый на 360° рычаг.

Комплект поставки:

- Гайковерт гидравлический
- Инструкция
- Упаковка

Возможно вам потребуется:

- [Головки торцевые ударные для гидравлических гайковертов](#)
- [Маслостанция МГС2-700-1.1П-Э-2ГГ 220 В](#)
- [Маслостанция МГС700-0.8П-Э-2ГГ 220В](#)
- [Либо использовать любую маслостанцию 2 стороннего действия на 700 бар](#)

Сформировано 03.04.2026 11:21 · KRATONSHOP.RU