

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гайковерт сетевой ударный MESSER IW-600 (1000Нм)

Артикул: 05-40-600

KratonShop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: ~~34 974 Р~~ **33 225 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Потребляемая мощность	1200Вт
Рабочее напряжение сети	220В
Частота вращения шпинделя	1200об/мин
Частота ударов	1900уд/мин
Максимальный крутящий момент	1000Нм
Посадка сменной головки - квадрат с фрикционным кольцом	1 дюйм (25,4 мм)
Диапазон допустимых резьбовых соединений	M22-M30
Размер сменной головки в комплекте	36мм
Длина сетевого шнура	4м
Вес нетто	9,1кг

Габариты (ДхШхВ)	415x120x280 мм
Габариты в упаковке (ДхШхВ)	550x150x355 мм
Вес брутто	11,8кг

Сетевой ударный гайковерт **MESSER IW-600** предназначен для сборки и разборки резьбовых соединений, требующих высоких моментов затяжки (до 1000Нм). Может применяться для ремонта грузовой, сельскохозяйственной или военной техники, сборке крупных металлоконструкций, в железнодорожном строительстве и в других индустриальных сферах.

В комплекте поставки присутствует шпилька и уплотнительное кольцо, что позволяет более безопасно производить работы на высоте.

Принцип его работы основан на двух процессах: вращательном и вращательно-ударном. В электрогайковертах ударного типа реализован механизм, преобразующий вращательное движение в ударное (импульсное), благодаря чему происходит жесткое затягивание болтов. Ударный механизм включается как только резьбовое соединение затягивается. При откручивании этот процесс протекает в обратной последовательности.

Гайковерт поставляется с одной сменной головкой (36мм) в комплекте.

Комплект поставки:

- Гайковерт
- Сменная головка 36 мм
- Съёмная рукоять
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 21.06.2026 14:26 · KRATONSHOP.RU