

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газонокосилка бензиновая Daewoo DLM 5000 SV

Артикул: DLM 5000 SV



Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	50 см

Цена без учета доставки: **26 392 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	6.5 л.с.
Производитель двигателя	Daewoo
Модель двигателя	V series 165
Объем двигателя	165 см3
Ширина среза	500 мм.
Высота среза, min	25 мм.
Высота среза, max	75 мм.
Объем травосборника	70 л.
Регулировка высоты среза	центральная 6 положений
Тип перемещения	самоходная

Регулировка скорости движения 2,7-5,0 км/ч

Электrozапуск	нет
Емкость топливного бака	1 л.
Мульчирование	есть
Устройство бокового выброса	есть
Материал корпуса	сталь
Вес	38 кг.
Уровень шума	96 дБ

Газонокосилка DAEWOO DLM 5000 SV (Master Line) - оснащена двигателем DAEWOO серии OHV с облегченным запуском. Стальной корпус с антикоррозийным покрытием. Аэродинамический нож высокой прочности. Колеса увеличенного размера и ширины протектора на подшипниках. Оснащена вариатором скорости.

Двигатель DAEWOO V-series 165 специально разработан для использования в садовой технике. Благодаря оптимальному сочетанию крутящего момента и скорости вращения вала, газонокосилка легко справляется с перемещением по наклонной поверхности и без усилий скашивает траву даже на влажном газоне.

Плавный ход и маневренность обеспечиваются за счет привода движения на задние колеса.

Бесступенчатая регулировка скорости. Рычаг управления вариатором, расположенный на рукоятке позволяет изменять скорость движения газонокосилки в зависимости от условий работы.

Прочный стальной корпус защищает внутренние компоненты устройства от повреждения, а также снижает уровень шума и вибрации.

Складная конструкция. Рукоятка за несколько секунд складывается вдоль корпуса газонокосилки, чтобы обеспечить компактное хранение

Центральная регулировка высота среза. Настройка режущей деки производится в одно движение - путем смещения рычага, удобно расположенного на панели управления, который изменяет высоту подъема колес.

Вместительный травосборник с индикатором заполнения позволяет реже останавливать работу для его опустошения. Специальный пластик, из которого изготовлена камера, легко поддается очистке от остатков травы и сока растений.

Сформировано 10.01.2026 00:15 · KRATONSHOP.RU