

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Газонокосилка бензиновая Husqvarna LB 553S e

Артикул: 9672570-01

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Двигатель	бензиновый
Самоходная	Да
Ширина кошения	53 см

Цена без учета доставки: **85 283 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

##### Двигатель

Производитель двигателя	Honda
Тип двигателя	ОНС
Модель двигателя	GCV160
Рабочий объем цилиндра, куб. см	160 см <sup>3</sup>
Номинальная мощность на рабочих оборотах	2,8 кВт при 2900 об./мин
Тип смазывания двигателя	Впрыск
Объем топливного бака	0,9 л
Система привода	
Принцип движения	Самоходная, одна скорость

Ведущие колеса	Передние
Скорость	4,8 км/час
Корпус	
Материал режущей деки	Алюминий
Режимы стрижки	BioClip®
Ширина стрижки	53 см
Высота стрижки, мин-макс	27 - 65 мм
Количество положений высоты стрижки	5
Регулировка высоты стрижки	Центральная, подпружиненная
Колесные диски, материал	Сплав алюминия
Колеса с шариковыми подшипниками	Да
Оборудование	
Тип рукоятки	Антивибрационная
Мягкая рукоятка	Да
Регулировка высоты рукоятки	Да
Складная рукоятка	Да
Рукоятка с регулировкой наклона вбок	Да
Колеса, установленные на шариковых подшипниках	Да
Управление положением дроссельной заслонки	Да
Общие габариты	
Размер колес, передних/задних	203 мм/203 мм / 8 дюйм/8 дюйм
Масса	36,7 кг
Эргономичность	
Звуковое давление возле уха оператора	82 дБ (А)
Измерение уровня шума	96 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	97 дБ (А)
Выбросы, вибрация и уровень шума	
Вибрация на рукоятке	4,1 м/с <sup>3</sup>

**Газонокосилка Husqvarna LB 553S e** - это профессиональная газонокосилка с режимом BioClip® (мульчирование). При разработке ее конструкции основное внимание было сосредоточено на достижении наилучшей эргономики и обеспечении непревзойденных результатов кошения даже мокрой травы. Ширина кошения 53 см, регулировка высоты кошения - центральная, подпружиненная для максимального облегчения регулировки. Привод на передние колеса для упрощения маневрирования, колеса алюминиевые, снабжены резиновыми шинами и установлены на двойные шариковые подшипники. На LB 553S e установлен легкий в запуске двигатель Honda с верхним расположением распределительного вала; рукоятка повышенной эргономичности с регулировкой бокового наклона и эффективной системой снижения вибрации, позволяющей модели удовлетворять A(8) EN836.



### **Шасси из сплава алюминия**

Прочное литое шасси из сплава алюминия повышает прочность и срок службы машины.



### **Легкосплавные колесные диски**

8-дюймовые литые легкосплавные колесные диски с двумя закрытыми подшипниками. Резиновые шины с увеличенной высотой протектора для лучшего сцепления с землей.



### **Двигатель Honda GCV**

Двигатель Honda с высокими техническими характеристиками. Мощный, с легким запуском.



### **BioClip®**

Режим стрижки травы BioClip®. Срезанная трава многократно измельчается, а затем возвращается на газон в качестве естественного удобрения.



### **Регулировка высоты стрижки травы**

Удобная подпружиненная централизованная регулировка высоты стрижки травы с 5 установками от 27 до 64 мм.



### **Складная рукоятка**

Для упрощения хранения и транспортировки.

Сформировано 09.04.2026 06:01 · KRATONSHOP.RU