

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Газовый генератор ФАС-15-OZP1/V

Артикул: 482024

www.kratonshop.ru



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Можность МЕТАН/СУГ	14/15 кВт
Напряжение	220 V
Кол. фаз	1
Сила тока	64,0 А
Уровень шума	68 Дб
Стартер	электро
Тип подключения	прямое, резервуар
Время работы	круглосуточно
Исполнение	шумопоглощающий корпус
Габариты	1300x820x990 мм

МАССА	365 кг
Двигатель:	
Модель	ВАЗ 21083
Тип охлаждения	жидкостной
Дополнительно	
Блок управления	LCD-дисплей
ЯЗЫК БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	русский
АВР	есть (опция)
Время ввода резерва	7 сек
Авто-контроль	есть
Работа каскадом	до 20 генераторов

Газовый генератор ФАС-15-ОЗР1/В - однофазный газовый электрогенератор, на базе двигателя ВАЗ, с жидкостным охлаждением, мощностью 15 кВт, в закрытом шумопоглощающем корпусе, с возможностью автоматического запуска в случае отключения электросети.

Двухтопливная система позволяет использовать в качестве топлива сжиженный (пропан-бутан) или природный газ (метан).

Электрогенератор может работать в качестве основного или резервного источника электричества без ограничений по продолжительности работы в течение года и непрерывности сеанса работы. Допускается 10% перегрузка от номинальной мощности в течение 1 часа каждые 12 часов работы.

Комплектация

Газовый двигатель с жидкостным охлаждением

Радиатор охлаждения для работы в условиях температуры воздуха до +55С

Подогрев двигателя для эксплуатации при температурах до -55С

Стальную сварную раму с антивибрационными подушками

Электростартер, стартерную батарею, блок зарядки аккумулятора

Двухполюсный электрогенератор класса IP23

Система экстренной остановки ГГУ

Автоматический регулятор напряжения и частоты

Контроллер нештатной работы генераторной установки

Электрический пульт ручного запуска с измерительными приборами

Комплект эксплуатационной документации

Гарантийный талон

Масло Shell SAE 5W-40

Антифриз

Сформировано 04.06.2026 00:53 · KRATONSHOP.RU