

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом GEARSEN MNS 10

Артикул: MNS 10



Характеристики

Ход штока	152 мм
Грузоподъемность	10—20 т

Цена без учета доставки: **0 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	10/20
Длина штока, мм	152
Высота подхвата/подъема верхней площадкой, мм	310/462
Высота подхвата/подъема нижней площадкой, мм	25/177
Габариты, мм	281x210x320
Вес, кг	33,5

Домкрат гидравлический с лапой GEARSEN MNS 10 используется для подъема груза с узким пространством для подхвата. Оснащен дополнительным грузозахватным приспособлением — лапой, что позволяет осуществлять подхват груза с высоты 25 мм. Грузоподъемность на верхней площадке составляет 20000 кг, на лапе — в два раза меньше. В корпусе устройства размещается резервуар для гидравлического масла, которое является обязательной составной частью гидравлических моделей. Подъем производится

маятниковым движением рычага, спуск осуществляется путем открытия вмонтированного в корпус клапана. При этом подъем выполняется легко, от работника не требуется приложения больших усилий.

Особенности и преимущества:

- Имеет две рабочие площадки (нижнюю и верхнюю).
- Крепление рычага имеет поворотный механизм, что позволяет оператору занимать наиболее выгодное положение во время работы с домкратом.
- Высокая точность позиционирования груза.
- Возвратная пружина облегчает опускание рабочей площадки без нагрузки.
- Возможность использования в зимнее время — гидравлическое масло, используемое в домкрате в качестве рабочей жидкости, не меняет своих свойств при температуре до -20°.
- Надежность и устойчивость на неровной поверхности достигается за счет расширенной платформы (в сравнении с реечными моделями).
- Минимальный риск уронить или повредить груз благодаря плавному ходу.
- Гидравлическая система делает процесс работы легким и плавным. Достаточно просто покачать рукоять, чтобы достичь необходимого уровня подъема.

Комплект поставки:

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 00:47 · KRATONSHOP.RU