

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом GEARSEN MNS 15

Артикул: MNS 15



#### Характеристики

Ход штока	156 мм
Грузоподъемность	15—30 т

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Грузоподъемность, т	15/30
Длина штока, мм	156
Высота подхвата/подъема верхней площадкой, мм	330/486
Высота подхвата/подъема нижней площадкой, мм	48/203
Габариты, мм	310x248x340
Вес, кг	56

**Домкрат гидравлический с лапой GMNS 15** используется для подъема груза с узким пространством для подхвата. Оснащен дополнительным грузозахватным приспособлением — лапой, что позволяет осуществлять подхват груза с высоты 48 мм. Грузоподъемность на верхней площадке составляет 30000 кг, на лапе — в два раза меньше. В корпусе устройства размещается резервуар для гидравлического масла, которое является обязательной составной частью гидравлических моделей. Подъем производится

маятниковым движением рычага, спуск осуществляется путем открытия вмонтированного в корпус клапана. При этом подъем выполняется легко, от работника не требуется приложения больших усилий.

**Особенности и преимущества:**

- Имеет две рабочие площадки (нижнюю и верхнюю).
- Крепление рычага имеет поворотный механизм, что позволяет оператору занимать наиболее выгодное положение во время работы с домкратом.
- Высокая точность позиционирования груза.
- Возвратная пружина облегчает опускание рабочей площадки без нагрузки.
- Возможность использования в зимнее время — гидравлическое масло, используемое в домкрате в качестве рабочей жидкости, не меняет своих свойств при температуре до -20°.
- Надежность и устойчивость на неровной поверхности достигается за счет расширенной платформы (в сравнении с реечными моделями).
- Минимальный риск уронить или повредить груз благодаря плавному ходу.
- Гидравлическая система делает процесс работы легким и плавным. Достаточно просто покачать рукоять, чтобы достичь необходимого уровня подъема.

**Комплект поставки:**

- Домкрат гидравлический грузовой с низким подхватом
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 28.04.2026 19:54 · KRATONSHOP.RU