

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Hyundai HHY2500F

Артикул: HHY2500F

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 2.5 кВт

Тип запуска Ручной старт

Цена без учета доставки: **17 005 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность, кВт	2,5
Номинальная мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	230 +/-10%
Частота, Гц	50
Ток, А	9,5
Розетки	2x16А
Дисплей	Вольтметр
Емкость топливного бака, л	15
Время работы 50% нагрузки, час	16
Уровень шума на удалении 7м, Д/б	69
Выход 12В, А	12/8,3

Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя	HYUNDAI IC200
Выходная мощность, л.с.	6,5
Тип запуска	ручной
Объем двигателя, см3	196
Объем картера, л	0,6
Коэффициент мощности, cos	1
Регулятор напряжения	AVR
Вес, кг	43
Размеры Д*В*Ш, мм	600x440x460

Бензиновая электростанция Hyundai HHY2500F - предназначена для энергоснабжения вашего участка, на котором отсутствует электроэнергия. Максимально возможно подключать к данному аппарату один, или несколько электроприборов максимальной суммарной мощностью 2.5 кВт, при напряжении 220 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 1.6 л.ч.. У данной модели установлен двигатель внутреннего сгорания OHV Engine 6.5 hp со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Hyundai HHY2500F установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 69 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 15 л, позволяющим работать бензогенератору 12.5 часов без дозаправки.

Сформировано 09.06.2026 06:24 · KRATONSHOP.RU