

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый Hyundai HY 3200

Артикул: HY 3200



#### Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	2.8 кВт
Тип запуска	Ручной старт

Цена без учета доставки: **26 590 ₹** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность, кВт	2,8
Номинальная мощность, кВт	2,5
Напряжение, В	230 +/-10%
Частота, Гц	50
Ток, А	11,4
Розетки	2x16А
Дисплей	LED4
Емкость топливного бака, л	3,6
Время работы 50% нагрузки, час	6,8
Уровень шума на удалении 7м, Д/б	67
Выход 12В, А	12/8,3

Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя	HYUNDAI IC200
Выходная мощность, л.с.	6,5
Тип запуска	ручной
Объем двигателя, см3	196
Объем картера, л	0,6
Коэффициент мощности, cos?	1
Регулятор напряжения	AVR
Вес, кг	39
Размеры Д*В*Ш, мм	590x450x500

**Электрогенератор переменного тока Hyundai HY 3200 PROFESSIONAL** серии - предназначен для применения на строительных площадках или для установки на автомобиль, где он может быть источником электричества. Станция имеет минимальную компоновку без электрического запуска. Номинальной мощности в 2.5 кВт достаточно чтобы подключить небольшой мощности электрический инструмент или обеспечить электроснабжение в частном доме для основной техники: холодильник, источники света, телевизор, насос.

HY 3200 снабжён топливным баком небольшой ёмкости в 3.6 литра, что достаточно для работы без дозаправки в течении 7 часов, при 50 % нагрузке на альтернатор. На станции установлен усиленный глушитель, позволяющий уменьшить шум от работы двигателя до 67 дБ. На передней панели есть четырёхстрочный LED дисплей для мониторинга параметров работы генератора. Четырёхтактный двигатель IC210 обладает мощностью 6.5 л.с., объём картера равен 0.6 литра, масло нужно покупать полусинтетическое для четырёхтактных двигателей 10-W30. В качестве топлива для работы генератора Hyundai HY 3200 нужно применять неэтилированный бензин марки АИ-92. Расход топлива при половинной нагрузке равен 0.5 литров в час.

Срок гарантийного обслуживания на электрогенераторы Hyundai составляет один год. Сервисные центры находятся по всей территории России. Производимая южнокорейской фирмой силовая техника, обладает привлекательной ценой, хорошим качеством и функционалом.

Профессиональные генераторы предназначены для каждодневной интенсивной работы, но воздушная система охлаждения бензинового двигателя требует остановки работы двигателя раз в 5 часов, иначе будет происходить перегревание основных узлов Hyundai HY 3200.

Данная электростанция относится к открытому типу генераторов, без шумозащитного кожуха, двигатель и альтернатор монтируются через демпферные крепления к раме диаметром 32 мм. Бензиновый двигатель Hyundai запускается в работу при помощи ручного троса.

Сформировано 09.06.2026 07:20 · KRATONSHOP.RU