

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Hyundai HY 7000SE

Артикул: HY 7000SE

www.kratonshop.ru



Характеристики

| | |
|--------------------|--------------|
| Напряжение питания | 220 В |
| Мощность | 5.5 кВт |
| Тип запуска | Электростарт |

Цена без учета доставки: **53 350 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------|----------------|
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
| Модель двигателя | HYUNDAI IC390 |
| Выходная мощность | 13 л.с. |
| Тип запуска | Ручной+Электро |
| Объем двигателя | 389 см3 |
| Емкость топливного бака | 25 л. |
| Объем картера | 1.1 л. |
| Время работы 50% нагрузки | 22 час |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Частота | 50 Гц |
| Возможность подключения АТС | нет |
| Розетки | 2X16А |
| Размеры Д*В*Ш | 720x530x580 мм |
| Вес | 90 кг |

Бензиновый генератор Hyundai HY 7000SE - удобен и прост в обслуживании. Генератор оснащен четырехтактным двигателем HYUNDAI IC390. Датчик уровня масла прекращает работу двигателя при недостаточном количестве масла. Усиленная рама, оснащенная амортизатором, снижает уровень вибрации и шума. Генератор предназначен для интенсивного использования. Увеличенный топливный бак позволяет продлить время автономной работы. Шумозащитный кожух снижает уровень шума, что увеличивает комфорт во время работы. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя.

Особенности: есть электростартер - для быстрого и легкого пуска двигателя; вольтметр; счетчик моточасов; датчик уровня масла; воздушное охлаждение; шумозащитный кожух; расход топлива - 2.6 л/час; есть две закрытые розетки с напряжением 220 В; увеличенный глушитель снижает уровень шума; усиленная рама с амортизатором снижает уровень вибрации; двигатель HYUNDAI серии IC (industrial commercial); выключатель защиты при перегрузках; аварийная остановка при низком уровне масла в картере; увеличенный стальной топливный бак; автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ.

Сформировано 10.01.2026 10:55 · KRATONSHOP.RU