

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор бензиновый Hyundai HY 9000

Артикул: HY 9000

www.kratonshop.ru



Характеристики

Напряжение
питания 220 В

Мощность 6.6 кВт

Тип запуска Ручной старт

Цена без учета доставки: **46 810 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальная мощность, кВт	6,5
Номинальная мощность, кВт	6,0
Напряжение, В	230 +/-10%
Частота, Гц	50
Ток, А	26
Розетки	1x16A/1x32A
Дисплей	LED4
Емкость топливного бака, л	6,5
Время работы 50% нагрузки, час	6
Уровень шума на удалении 7м, Д/б	68
Выход 12В, А	12/8,3

Тип двигателя	бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя	HYUNDAI IC425
Выходная мощность, л.с.	15,0
Тип запуска	ручной
Объем двигателя, см3	420
Объем картера, л	1,1
Коэффициент мощности, cos	1
Регулятор напряжения	AVR
Вес, кг	71
Размеры Д*В*Ш, мм	700x530x550

Генератор бензиновый Hyundai HY 9000 - предназначен для резервного электроснабжения загородного дома или дачи при отключении электричества. Большая мощность генератора позволяет подключать большое кол-во электроприборов, но относительно небольшой топливный бак не позволяет сделать данный агрегат для постоянного использования. Датчик контроля уровня масла позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы. Генератор бензиновый Hyundai HY 9000 оснащён автоматическим регулятором напряжения, который предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 Вольт и оснащён системой защиты от короткого замыкания.

Двигатель Hyundai

- 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов
- Моторный ресурс более 1500 м.ч.
- Низкая вибрация и уровень шума
- Облегченная система запуска
- Компактная топливная система
- Низкий расход топлива

Топливный бак

Увеличенный топливный бак позволяющий работать в непрерывном режиме до 20 часов.

Встроенный индикатор, позволяет следить за уровнем топлива.

Датчик контроля уровня масла

Позволяет избежать работы двигателя, в режиме масляного голодания, что значительно увеличит срок службы.

AVR

Автоматический регулятор напряжения

Предназначен для поддержания постоянного уровня напряжения 230 Вольт и оснащен системой защиты от короткого замыкания.

Альтернатор

- Щеточный однофазный
- Автоматический регулятор напряжения AVR
- Улучшенная система охлаждения
- Обмотка альтернатора выполнена на 100% из меди

Панель управления

- Вольтметр
- 2 однофазные розетки 16А x 2
- Аварийный выключатель
- DC выход 12V 8.3A
- Заземление

LED Дисплей

Позволяет контролировать ток по 4-м основным параметрам: V/A/KW/HZ.

Зарядка 12 Вольт

Наличие в комплекте проводов зарядки и выработка не только переменного, но и постоянного тока делает генераторы HYUNDAI универсальными помощниками при необходимости зарядки аккумулятора.

Защита

Наличие предохранителя защитит Ваш генератор в случае возникновения перегрузок со стороны потребителя, например во время кратковременных пусковых токов.

Рама

32 мм стальная усиленная рама с порошковым антикоррозийным покрытием и усиленными местами крепления автомата и альтернатора.

Антивибрационная система

Виброгасящие подушки, увеличенного размера значительно снижают уровень шума и вибрации.

Сформировано 29.04.2026 03:52 · KRATONSHOP.RU