

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор бензиновый инверторный Huter DN2700

Артикул: 64/10/3



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **33 600 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Тип двигателя	Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	118.8
Диаметр цилиндра, мм	60
Ход поршня, мм	42
Степень сжатия	10:1
Скорость вращения, об/мин	4200—5000
Объем масла в картере, мл	480
Объем топливного бака, л	3,5
Время работы при заправке ? бака, ч	1,5
Уровень шума (ISO8528-10), дБ(А)	65
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50

Номинальная мощность, кВА	2,3
Мощность двигателя, кВА	2,7
Габаритные размеры, мм	567x288x467
Вес нетто, кг	25

**Бензиновая электростанция Huter DN 2700** - предназначена для энергоснабжения электрических устройств при отсутствии электроэнергии, при максимальной суммарной мощности электроприборов равной **1.9 кВт**, при напряжении 220 В. Расход бензина при средней нагрузке бензогенератора составит 1.5 л/ч. У данной модели установлен мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания Одноцилиндровый 4-тактный, бензиновый со встроенным датчиком уровня масла, позволяющим предотвратить повреждение механизмов двигателя при отсутствии масла. Конструкция генератора выполнена с максимальной комфортностью, позволяющей перемещать генератор вручную, не прибегая к использованию транспортных приспособлений. У электростанции Huter DN 2700 установлена выхлопная труба для вывода выхлопного газа, которая способствует к снижению уровня шума до 65 Дб. Электроагрегат снабжен топливным баком емкостью 3.5 л, позволяющим работать бензогенератору 3.5 часа без дозаправки.

Сформировано 21.06.2026 13:53 · KRATONSHOP.RU